

密封胶增粘剂专用聚异丁烯

产品名称	密封胶增粘剂专用聚异丁烯
公司名称	山东鸿瑞石油化工有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	厂家(产地):山东鸿瑞石化 产品等级:一级品 含量 :99.999 (%)
公司地址	中国 山东 济南市 山东济南平阴工业园
联系电话	86 531 88876900 15866732288

产品详情

厂家(产地)：山东鸿瑞石化

密度：0.88-0.92 (g/cm³)

包装规格：20KG/箱

产品等级：一级品

起订量：1吨

CAS：9003-27-4

含量：99.999 (%)

执行质量标准：Q/HRD-002-2008

产品名称：聚异丁烯

hrd中分子聚异丁烯（工业级）

物化性质：本品常温下是一种微黄透明半固体状物质，无毒无味。具有良好的化学稳定性及耐热、耐臭氧、耐酸碱、耐紫外线、耐候性等性能。其体积电阻率高、膨胀系数小，不含电介质，电绝缘性优良，加热分解无残留物，与聚乙烯，石蜡等有着良好的相溶性。能溶于汽油、苯等有机溶剂，不溶于水、醇类溶剂，有良好的剪切稳定性。

主要用途：一、密封胶：聚异丁烯优良的耐大气、耐老化和耐候性的特点和不透水蒸气的特性，非常适用于生产各种密封剂和中空玻璃密封胶，可增加其产品的柔韧性和渗透性。二、橡胶改性：聚异丁烯具有优秀耐老化性和增塑性，可用于橡胶改性。目前广泛应用于高压绝缘自粘胶带、橡胶密封胶条等制造领域。三、石蜡：聚异丁烯和石蜡或微晶型蜡混合后，就会在增加其抗拉性能及提高其产品脆度，尤其用于冷冻食品的包装，可使其具有更高的柔软性和抗酸性。四、油墨：在油墨中加入聚异丁烯起增厚剂及分散剂作用，这类油墨如印刷用浆状油墨、聚乙烯中轮转影印，油墨，在印刷油墨中聚异丁烯起增粘作用，阻止油墨的干裂。五、润滑脂：在润滑脂中加入聚异丁烯可提高其产品的粘性和抗极压性能。

其它：高分子材料改性、拉伸缠绕膜增粘母粒、阻尼脂等。

包装与运输：本产品属于非危险品，中分子量聚异丁烯采用20kg带防粘纸的纸箱或50纸桶包装。