

FHG6-光缆接线盒三进三出矿用光纤接续盒

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | FHG6-光缆接线盒三进三出矿用光纤接续盒 |
| 公司名称 | 温州巨鼎防爆电器有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:巨鼎防爆 型号:FHG6 产地:温州 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇东村 |
| 联系电话 | 15724244794 |

产品详情

FHG6矿用六通光纤接线盒光缆接线盒。

FHG6矿用六通光纤接线盒FHG6矿用本安光缆盘纤盒的结构设计是上下开启式，打开外壳只需拧开4只固定螺钉，安装方便可靠。壳体采用优质金属材料成型，有较高的机械强度，并通过静电喷塑处理，外型美观大方，盒内光纤收容盘是翻转式设计，打开角度达90°以上，固定热缩管、盘绕光纤、扩容和维护都十分方便。使用环境:1.

无强烈振动和直接漏水、淋雨处。2. 环境温度:0 -40 。3.

用于含有甲烷和煤尘等易爆性混合物的矿井中。4. 相对湿度:

不大于95%(25)。产品名称：矿用光纤接线盒 规格型号：FHG4 标准和要 GB

3836-2010,MT/T 1033-2007,Q/LY1010.4-2011 适用范围严格按煤矿安全有关规定使用。

名称：矿用光纤接线盒技术参数：48芯。可接电缆直径:6~12mm重量：1.35kg/个（六通）

尺寸：17*23*195px（六通）装箱：10个/箱防爆型式：矿用本质安全型防爆标志：ExibI；

适用范围：适用煤矿井下瓦斯和煤尘的环境，作为光缆光纤连接用。接线用途：该产品

只能使用于矿井下光纤光缆连接使用。订货须知：订货时需说明订货数量、规格及配接电

缆直径。注：由于光纤不带电，所以从去年开始，矿用光纤接线盒只发煤安证，不发防爆

证。详情请询问国家安标中心或全国各检测中心。JHHG矿用本安光缆盘纤盒的结构设计

是上下开启式，打开外壳只需拧开4只固定螺钉，安装方便可靠。壳体采用优质ABS工程塑料，外型美观大方。盒内光纤收容盘是翻转式设计，打开角度达90°以上，固定热缩管、盘绕光纤、扩容和维护都十分方便。FHG4矿用光纤分线盒/JHHG矿用光缆盘纤盒1.FH G4四通、FHG6六通主题内容与适用范围本标准规定了FHJG4矿用光纤分线盒（以下简称分线盒）的型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于矿用光纤分线盒，该分线盒主要用于煤矿井下连接传输信号的光纤缆线，以延续光信号的传输。2.FHG4四通、FHG6六通引用标准GB191 包装储运图示标志GB 3836.1-2000性环境用防爆电气设备 通用要求GB 3836.4-2000性环境用防爆电气设备 本质安全型“i” GB 4208外壳防护等级（IP代码）GB 1410固体电工绝缘、电阻体积、电阻系数和表面电阻系数试验方法GB 4208-1993 外壳防护等级IP代码GB/T 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法GB/T 12173 矿用一般型电气设备GB/T 13993.2通信光缆系列 第2部分：核心网用室外光缆