

# 18W巷道灯,DGS18/127L(A),矿用隔爆型巷道灯LED巷道灯

产品名称	18W巷道灯,DGS18/127L(A),矿用隔爆型巷道灯LED巷道灯
公司名称	温州巨鼎防爆电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巨鼎防爆 功率:18w 产地:温州
公司地址	浙江省乐清市柳市镇东村
联系电话	15724244794

## 产品详情

DGS18/127L(A)矿用隔爆型led巷道灯

### DGS

18/127L(A)矿用隔爆型LED灯技术参数产品型号 DGS18/127L(A)防爆标志 EXD I MB额定电压 AC85-265V防护等级 IP65防腐等级 WF2进线口螺纹 G3/4引入电缆 8`-14工作温度 -20 --40 包装尺寸 850 × 150 × 160mm净重 3.0kg数量 6pcs/箱DGS 18/127L(A)矿用隔爆型LED灯光源参数产品型号 光源类型 光通量 额定功率 色温 光照度DGS18/127(A) LED 1980lm 18w 6000-6500k 50lxDGS20/127(A) LED 2200lm 20w 6000-6500k 55lxDGS 18/127L(A)矿用隔爆型LED灯用途： DGS18/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯使用于煤矿井下有瓦斯（甲烷族）煤尘危险的场所，主要适用于巷道、综采工作面、峒室、变电所、泵房、井底停车场等作固定照明之用。DGS 18/127L(A)矿用隔爆型LED灯概述：1、本产品是由新材料LED巷道灯制造的光源和恒压恒流源做稳压源的照明灯具，具有明显的高效节能和长寿命特点，光效高，亮度大，光源正常使用平均寿命达50000小时以上，解决了井下频繁更换普通灯管的问题。DGS 18/127L(A)矿用隔爆型LED灯工作环境 海拔不超过2000m； 具有性气体（甲烷）和煤尘的矿井； 周围空气相对湿度不大于97%（+25 时）； 周围环境温度-20 ~+40 ； 无破坏金属及绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中； 无滴水及其它液体浸入的地方； 无剧烈振动及冲击的地方。DGS 18/127L(A)矿用隔爆型LED灯结构特点LED灯由左、右盖、壳体及电源、光源、防爆玻璃罩、金属防护罩等部分组成。左盖上设有铭牌。壳体内安有恒压恒流源、接线座。右盖设有电缆引入装置和外接地螺钉。防爆玻璃两端加装隔爆套，并用环

氧树脂胶封于一体，再与左盖，壳体相联接，形成隔爆腔；光源连同散热器装在防爆玻璃罩内。光源腔与接线腔，灯具内腔与外界均有符合规定的隔爆接合面隔爆。注：在隔爆接合面或连接部位对应外表面范围内不得击打钢印。

五、安装与使用

- 1、卸下三个固定螺钉，打开右端盖；
- 2、使电缆通过引入装置按接线图接上电源线及地线。由于其他线出厂前均已连好，合上端盖并固定即可。

六、维修注意：打开隔爆腔前，必须先切断电源！

- 1、灯具需要维修更换的主要是恒压恒流源。
- 2、打开右端盖，卸下固定螺钉，取出恒压恒流源。
- 3、装入新恒压恒流源，插入并固定。
- 4、合上右端盖并固定，即可。
- 5、拆卸灯具时，切勿碰伤隔爆面。
- 6、透明罩上堆积煤尘或污垢时，应予清除，以保持其透明度。
- 7、密封圈或密封垫老化时，应予更换。

七、订货须知及装箱附件

- 1、订货时须注明灯具型号、电压、功率和数量；
- 2、随同产品装箱的附件：（1）产品使用说明书；（2）产品检验合格证。
- 3、产品使用中发现问题请及时反馈我公司，我们将根据情况及时到现场服务，如对产品有改进意见，欢迎来电来函来人指导。

八、保修规定

本公司对用户提供免费维修服务，自出厂之日起一年内提供免费维修。由于不可抗拒的外来因素或人为因素；未经授权的修改或修理；超出说明书规定的权限；违反操作规程等引起的损坏不在保