

安全防辐射膜 美国强生S4DN35着色系列 品质一流 只做好

产品名称	安全防辐射膜 美国强生S4DN35着色系列 品质一流 只做好
公司名称	上海旗蛟贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):美国 材质:金属 类型:安全
公司地址	上海市普陀区怒江北路427号3楼333室
联系电话	021-52650213 13816929322

产品详情

厂家(产地)：美国

材质：金属

类型：安全

型号：S4DN35

厚度：0.07 (mm)

宽度：30.5*152 (mm)

拉伸性能：91%—116%

安全防辐射膜美国强生s4dn35着色系列品质一流只做最好

超安全膜，英文原文是safe plus，就是提高安全防范能力、更加安全的意思。这种超安全膜系由高分子聚脂材料制成的，具有极高的安全性能，因此，目前已经广泛应用于安全防范领域。

将超安全膜粘贴在普通的玻璃上，就成了安全玻璃。与夹层安全玻璃相比，这种贴膜安全玻璃的安全度更高、生产工艺也更简单。而且在不同厚度的玻璃上贴上不同的安全膜，其安全度也不一样，可满足不同用户的要求。

施工过程直接影响效果：

良好的施工对于充分发挥玻璃膜的性能具有极关键的作用，即使是非常优质的玻璃膜，如果施工不当，玻璃膜原本的优异性能也得不到很好表现

玻璃膜的装贴应保证在无尘条件下进行，否则，如果在施工过程中有灰尘或者颗粒杂质进入，这些灰

尘、杂质颗粒就容易留在玻璃膜与玻璃之间，不仅影响外观，还可能形成气泡，破坏玻璃膜与玻璃之间的粘合力度，从而大大降低玻璃膜的使用寿命。

另外，不正确施工可能造成施工结束后，贴膜玻璃上出现彩虹现象，这很可能是由于刮水不彻底和没有使用适合的贴膜溶液造成的，既影响外观，又大大降低膜片干燥的时间，容易缩短膜片的使用寿命。

对于建筑贴膜工程来说，绝大多数工程都是建筑物落成后再进行贴膜施工的，对于那些安全性要求比较高的工程，我们建议首先要去除玻璃周围的胶，再进行贴膜施工，施工完毕后再重新在玻璃四周封上硅酮胶。同时，应尽量采用整贴工艺，这样才能将玻璃膜的安全性发挥到极致。

上海旗蛟贸易有限公司贴膜施工流程图示：

公司：上海旗蛟贸易有限公司

电话：021-52650213，021-52811213

传真：021-52650213-15