

# 硅橡胶密封圈检测 佛山胶黏剂粘结强度检测

产品名称	硅橡胶密封圈检测 佛山胶黏剂粘结强度检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测区域:广东省及全国各地 检测团队:自有团队,合作实验室 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

硅橡胶密封圈检测 佛山胶黏剂粘结强度检测 检测范围（部分）高温密封胶、防水密封胶、平面密封胶、玻璃密封胶、螺纹密封胶、硅酮耐候密封胶、聚氨酯密封胶等。检测项目（部分）剪切蠕变、表干时间、流动性、低温柔性、压缩特性、弹性恢复率、剥离粘结性、污染性、剥离强度、剪切强度、软化点、挤出性、固化速度、硬度、拉伸强度、下垂度、固体含量、低温属性、粘合性能、弹性恢复率、剥离粘结性、拉伸粘结性等。检测标准（部分）GB/T 13477.2-2018 建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定 GB/T 13477.12-2018 建筑密封材料试验方法 第12部分：同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019 建筑密封材料试验方法 第13部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.14-2019 建筑密封材料试验方法 第14部分：浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 30774-2014 密封胶粘连性的测定 硅橡胶密封圈检测 佛山胶黏剂粘结强度检测 胶黏剂检测参考检测标准：JC/T 863-2000 高分子防水卷材胶粘剂。 GB/T 2793-1995 胶粘剂不挥发物含量的测定。 GB/T 12830-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法。 GB/T 13936-2014 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法。 GB/T 7124-2008 胶粘剂. 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)。 硅橡胶密封圈检测 佛山胶黏剂粘结强度检测 华谨建筑材料检测中心按行业一流标准建有设备、功能完善、项目齐全的化学分析实验室，集结和培养了一批专业技术人才，可为、汽车、轨道交通、电子电器、船舶等行业生产厂商在产品开发、设计、生产、销售等环节提供建筑材料，矿石，油品，水质，环境，土壤，RoHS、REACH、石棉、VOC、食品接触材料测试等检测以及材料分析服务，及时发现产品质量问题并量身定制技术解决方案，确保企业产品满足各个国家和地区法律法规要求。

[梅州绝缘油检测报告 绝缘油界面张力检测](#)