

巫山快速软帘门、不锈钢防盗卷闸门、堆积门、商场遥控卷帘门

产品名称	巫山快速软帘门、不锈钢防盗卷闸门、堆积门、商场遥控卷帘门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

堆积门,所有电动卷闸门,启闭运行方向必须与开关箱指示相同,是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时,应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置,接通电源后试操作卷门启闭,直到与指示相附,方可正常使用,否则损坏限位器,引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。

巫山快速软帘门、不锈钢防盗卷闸门、堆积门、商场遥控卷帘门 铝合金卷帘门的卷帘与众不同的材质和结构设计,可防止强光照射和紫外线辐射,解决阳光对室内产生的温室效应,适用于各种气候和天气的变化,对室内环境具有长期防护作用,经过试验表明卷帘门窗对阳光的遮挡率可达%,对温度的遮挡率可达95%以上。快速软帘门从材质上面来看,工业提升门在防火性能和普通电动卷门相比更加有这个比可比的优越性,相同点就是工业滑升门和普通的电动卷门的电机也增加了一定的性能,可以方便安全快捷打开和关闭。轮轴轮轴就如同人的脚,轮轴锈死或断裂之体就无法运行了,我们采用的轮轴是直径14mm经过镀锌加工的,比同行厂家直径12mm没有经过镀锌的寿命至少长5年以上。选购方法:、电动卷帘门是否支持手动功能,手动要方便,快捷。停电时将离合扭转90度,即可手推运行。

第二、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象,要具有双面自动卡锁功能。第三、为了提高电动卷帘门运行平稳程度,要增强拉力,所以本厂采用的是8轮前后驱动,连排齿轮转动的生产安装技术。第四、观察电动卷帘门的结构是否精密,润滑程度好坏,好的电动卷帘门散热比较,采用全齿轮转动,无链条、无皮带,进而增强了卷帘门机芯整体寿命。安装方法、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小,然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。第二、先把电动卷帘门的门框固定,这里要先拆掉门框下部的固定板。(注意:洞口两侧地面要预留凹槽,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa细石混凝土嵌塞牢固即可。)第三、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体,封闭性要做好,再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后,门缝应均匀平整,开启电动卷帘门应该自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。