

PVC人造革，阻燃人造革，阻燃BS5852PU人造革面料

产品名称	PVC人造革，阻燃人造革，阻燃BS5852PU人造革面料
公司名称	上海新圣丞皮革有限公司
价格	26.00/码
规格参数	品种:人造革 幅宽:137 (cm)
公司地址	上海真南路4268号A区825
联系电话	13381924552 13801927577

产品详情

品种：人造革

幅宽：137 (cm)

主要用途：箱包，手袋，化装箱，鞋材，家居装饰，工艺品-----等

【8年诚信通会员】为您提供优质的产品与服务：

产品介绍：

人造革是一种近似于天然皮革的塑料制品。通常以各种纺织物为基布，在基布上贴合或涂刮一层合成树脂混合物后，通过高温加热使之塑化成型，并经滚压压平或压成各种花纹，最后经过表面工艺的处理即成产品。

根据物质的不同，一般分为：

pvc人造革（聚氯乙烯人造革）；

pu人造革（聚氨酯人造革）；

半pu人造革（表面层为pu，中间层为pvc）；

根据加工工艺不同一般分为：

一：压延法：将pvc树脂粉、增塑剂及各种配合剂按配方要求，投入捏合机中混合拌匀，经密炼机开炼后挤出，送至压延机压延成所需厚度和宽度的薄膜，并与预先加热并先涂上胶粘剂的基布贴合成卷,然后送到高温发泡炉发泡成型，最后压纹、表面加工处理即得成品。此法适用于pvc人造革。

二：涂覆法：将pu树脂糊料与各种配合剂按配方要求混合拌匀，用刮刀涂覆于离型纸上（纸上有各种花纹，故pu人造革一般是不需压纹的），经胶化与布基复合在料层上，再经塑化、冷却并从离型纸上剥离，然后进行后处理，即得成品。此法适于pu人造革和半pu人造革。

后加工工艺：

根据用途的不同，需要经过各种加工处理，一般是压纹，吸纹，增光，消光，珠光效果，单色印刷套印，多色转移印花，水晶湿气固化，双色喷涂，高固，止滑，高光等等几十种工艺，这些工艺经过交叉处理可以得到我们想要的各种效果。

功能及用途：

人造革具有花样繁多，色彩鲜艳，生产简便,便于剪裁，成本低廉，可按各种用途订制等优点，故广泛用于航天领域、潜水行业、交通工具、体育器材、医疗器材、建筑材料，包括了人们日常生活所必须的箱包面料、鞋面料、服装面料、沙发面料、家具、工艺品、装饰及各种工业配件等。

常规术语：

【门幅】人造革有效门幅是137厘米，一般生产的宽度在137-140厘米之间。

【基布】一般有针织布，起毛布，拉毛布，水刺无纺布，针扎棉，平织布等等。

【花纹】以仿真皮的花纹为主，纹路花样繁多，可以订制各种纹路。

【厚度】常规厚度是0.4-2毫米之间，特殊厚度可以订制。

【颜色】各种颜色可按需求订制。

【包装】卷装，中间有纸管，外包塑料膜，一般为50米一卷，可按要求包装。

【单位】码或者米，一码为91.44厘米。

【价格】人造革的价格与厚度，底布，品质，工艺，数量等有关；

点击下面图片了解公司更多产品信息：