

綦江快速电动卷帘门、防风防盗卷闸门、快速门上门测量安装

产品名称	綦江快速电动卷帘门、防风防盗卷闸门、快速门 上门测量安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、 铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、 车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

綦江 功能特点 1.

模块化设计，组成模块化分为机箱，机芯，红外，控制中心四大部分，稳定简单易懂，便于维护。 2.

防撞闸控制中心采用NPN低电频系统技术，更有效的保证整体运行稳定的稳定性；

3、控制中心的独立：每台闸机设备都配有一个独立的核心的控制；

4、双重防夹技术：机械防夹+红外防夹；

5、同步简单稳定：两台控制中心的同步简单，只需一个常用的TCP/IP网络线，即插即用；

6、使用高性能防强光，防干扰不锈钢外壳红外系统，NPN低电频输出，更稳定、更安全；

7、每组通道设计四对红外组，更专业检测通行过程；

8、机箱表面无拉丝断层，外观高端大方，顶盖配制特殊流动指示灯； 9. 控制盒散热设计、多功能保护、保证运行的稳定性，控制主板安装接线端子，确保了内部线路的美观和整洁的同时，也保证了所有信号线输入到主板的稳定接触。 要尽量避免使用滑动式开关，因为这样会造成卷帘门的打不开或者打不好。当卷闸门打开时，卷帘门会自动锁住。卷帘门的上下方是固定在门框上的，以防止门扇被拉开。卷帘门应该采用固定数量的钢材，卷帘门要有固定高度，以防止卷帘在高速运转时产生震动。

綦江快速电动卷帘门、防风防盗卷闸门、快速门上门测量安装 电动卷闸门自动门工程是比较复杂而且综合的工作，它与外装修、内装修、强电、弱电、楼宇自控、甚至消防系统密切相关。电动卷闸门导轨与闸片之间的距离必须拥有5CM的活动空间，以确保电动卷闸门运行时活动顺畅。在使用快速卷帘门的过程中，设备应由特殊人员使用和保管，并具有的电工和机械基础知识。卷帘门是一个较好的产品，它的安装，需要考虑防火性能。当卷闸门打开时，卷帘门会自动锁住。如果门片开启后，卷帘门不能打开或打不开，就说明卷闸门的开启是正确的。日照商场用卷帘门订。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。