

厂家供应全程综合水处理器

产品名称	厂家供应全程综合水处理器
公司名称	南京淳聚环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:淳聚 型号:CJQC 产地:南京
公司地址	南京市六合区中山科技园科创大道9号A7栋3013室
联系电话	13601437214

产品详情

全程水处理仪 化工全程水处理器应用范围:

全程水处理器是当今水处理领域*新的技术产品之一，

广泛应用于：

- 1、中央空调冷水机组、热交换器、热水锅炉、供暖锅炉、茶浴炉。
- 2、高炉冷却水系统、油冷机、大型电动机冷却、电厂凝汽器冷却、硅整流器冷却、空压机冷却、制氧机冷却。
- 3、洗浴水、游泳池水的杀菌灭藻辅助处理。
- 4、石化、钢铁、医药、电子、冶金等行业的冷却循环水系统防垢辅助处理。

油全程水处理仪 化工全程水处理器性能参数:

(1) 控制腐蚀率小于：碳钢的腐蚀速率0.125mm/a；不锈钢、铜合金的腐蚀速率0.005mm/a；过滤精度200～3000微米，防垢除垢效率>95%，杀菌灭藻>97%。

(2) 压力损失：<0.016～0.03MPa

(3) 工作电压：交流220V (± 5%) /50Hz (± 2%)

(4) 安全绝缘电压：5000V

(5) 工作环境要求：-25 ~ +50 相对湿度：<95%

(6) 工作温度（被处理介质温度）-25 ~ +90

(7) 平均无故障工作时间：不小于50000小时

(8) 适用介质：自来水、冷却水、冷冻水、热水、工业用水、地表水、地下水、游泳池用水等。

(9) 根据用户需求，全程处理器可分为全自动型、手动型、常规型三种。

(10) 根据用户需要，全自动型设备可安装TDS检测仪表，触摸屏等，可设定水质控制范围，超压自动反

冲洗、超标声光报警功能。由用户选配。

油全程水处理仪 化工全程水处理器分类及基本参数表:

根据不同的水系统和存在的不同问题，设备分:

A型：防腐、防锈、脱色、超净过滤

B型：防垢，除垢、超净过滤

C型：杀菌、灭藻、超净过滤

D型：杀菌、灭藻、防垢、超净过滤

E型：防腐、防锈、防垢、除垢、超净过滤

F型：杀菌、灭藻、防垢、防腐、超净过滤

根据控制方式的不同，分为：

SD:手动型

BZ:半自动型

ZD:全自动型

油全程水处理仪 化工全程水处理器配置说明:

全程水处理器根据用户需要，选配温度传感器、电导率传感器等水质检测设备，组成全自动全程水处理器，自控部分通过PLC可编程控制器，可将检测到的参数与设定的参数相比较进行操作，还可以根据用户要求通过彩色屏幕显示设备（选配）的动态参数，达到水处理设备的连续运行和自动反冲洗，提高了整体设备的自动化水平。

油全程水处理仪 化工全程水处理器安装注意事项:

- 1、设备轮廓与旁通或构筑物间的距离需大于500mm。
- 2、禁止在无水状态下长时间开启设备。
- 3、设备安装形式应为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及反复冲洗复活滤体的需要。
- 4、多功能全程水处理器不得安装在水泵前负压区。
- 5、新系统可直接安装处理器，对于结垢严重的老系统，在安装处理器前必须清洗管道后才可以安装，以免脱落的水垢堵塞管道。