

夏季降温湿帘墙 湿帘纸厂家尺寸定制

产品名称	夏季降温湿帘墙 湿帘纸厂家尺寸定制
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

夏季降温湿帘墙 湿帘纸厂家尺寸定制水帘特点：

一、优质材料 坚固耐用

采用新材料与空间交流技术，高吸水、搞耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长；

二、佳木斯原浆纸

结构强度高，耐腐蚀，使用寿命长，吸水性强、密度更高；

水帘降温原理：

水帘（湿帘）是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然物理现象，即水在重力的作用下，从上往下流，在水帘波纹状的纤维表面形成水膜，当流动的空气经过水帘时膜中的水会蒸发吸收空气中的热量带走大量的潜热，使经过水帘的空气湿度降低从而达到降温的目的。

夏季降温湿帘墙 湿帘纸厂家尺寸定制导风板与挡风幕帘相结合：

鸡舍山墙和两侧水帘进风口必须安装导风板，避免冷风直吹对鸡群造成冷应激。

当舍内风速低于2米或想减少通风用电能耗时，可考虑在舍内屋顶金字架上加装挡风幕帘，具情间距9米左右。屋顶设置挡风幕帘可将鸡舍上方的无效通风导流至鸡群活动范围内，有效增加鸡群附近的风速，风冷降温效果增加，通风死角也明显减少。

夏季降温湿帘墙 湿帘纸厂家尺寸定制湿帘风机在使用前一定要做好检验，那么湿帘风机要做好哪些检验呢？下面给大家讲解一下，让大家有一个大体的认识：1、风机建造品质，材料入厂前的检验：具有一系列完整的材料入库检查尺度，所有材料入库前经过严格的检验。2、关键部件检验：应满足海内及企业要求，电机入库前须进行噪声、振动、电流测试。使叶轮的静平衡满足海内及企业要求，叶轮组装前首行经静平衡检测与调整。再在动平衡机上对叶轮履行平衡测试与调整，使叶轮的动平衡满足海内及企业要求，对无法调整的叶轮一定要作报废处理。3、成品入库前的检验：每台风机在入库前一定要经以下项目的检测。油漆完整无损；概况检测：概况整齐。运转时辰大于30分钟，运转检测：正常载荷下，无异常；用振动仪检测整机振动速率，振动检测：运行时，不得逾越海内及企标；噪声值小于海内及企业要求；噪声检测：按海内对风机履行噪声检定。4、超速实验：用超速实行机对懈杨履行超速实验。运转时辰大于10分钟；对运转时通过电机的电流履行检测，整机运转电流检测：正常载荷下。电流逾越标准划定的则需变更电机设置装备摆设。5、风机的气动性能型式实验：借助进步前辈的实验、检测仪器对出厂负压风机按批量履行阐发性能抽样测试。公司所有假想开辟的新产品及标准产品的派生产物，按GB1236通风机氛围动力性能实行方式风管式、风室式实行拆卸上。一定要经过气动性能实行室的检测并出具测试陈述，性能方针满足假想要求者方可投入正式出产。夏季降温湿帘墙 湿帘纸厂家尺寸定制

[铝合金湿帘厂家养殖湿帘墙湿帘纸生产批发](#) [夏季降温湿帘纸的特点](#) [养鸡场湿帘纸湿帘墙安装使用](#)
[养殖鸡舍专用湿帘纸 湿帘墙厂家](#) [大棚湿帘养鸡场降温湿帘纸](#) [工业专用湿帘墙内循环湿帘厂家](#)
[大棚专用湿帘介绍 湿帘厂家可订制](#) [养殖外循环湿帘墙湿帘纸厂家批发](#)