

# WINDFLEX-GLOBAL-1 , 上海科邦WINDFLEX-GLOBAL电缆

产品名称	WINDFLEX-GLOBAL-1 , 上海科邦WINDFLEX-GLOBAL电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	5.90/米
规格参数	品牌:科邦牌 型号:WINDFLEX-GLOBAL-1 屏蔽密度:85%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

### WINDFLEX-GLOBAL-1电缆的特性介绍

使用特性 额定电压U0/U为0.6/1KV； 电缆使用的长期工作环境温度：-45 ~ 120 ；  
电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。

产品介绍 导体 导体应符合IEC60228规定的第五种导体规定的要求。  
导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺，以及凸起或断裂的单线。 隔离层  
每根导体外面包覆一层由合适材料制成的隔离层。 绝缘 绝缘厚度的标称值应符合DIN VDE  
0250-4的规定，绝缘厚度的平均值不小于标称值，其薄处厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。

### WINDFLEX-GLOBAL-1电缆的选型规格如下

型号	WINDFLEX-GLOBAL电缆选型表						
WINDFLEX-GLOBAL	3*4+1*2.5	3*95+2*50	2*300	3*25	4*240+1*120	3*6+1*4	3*120+2*70

其它产品信息如下：

OLFLEX 440P , OLFLEX 440CP , OLFLEX 491P , OLFLEX CONTROL  
M , JDO-650DT , JDO-1250DT , FLEXIBLE CABLE , OLFLEX FORTIS , OLFLEX 450P , OLFLEX  
500P , OLFLEX 540P , OLFLEX 540CP

注：以上仅为部分产品列表，更多需求可与我厂直接联系

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号