

精美玻璃钢格栅H25 × 38 × 38正方格

产品名称	精美玻璃钢格栅H25 × 38 × 38正方格
公司名称	包头市中和元工业产品有限公司
价格	248.00/平方米
规格参数	颜色:红色、黄色、绿色、蓝色 材质:玻璃钢 适用人群:成人
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区创业园区软件园B105-7
联系电话	86-04722615908 15174949821

产品详情

颜色：红色、黄色、绿色、蓝色 材质：玻璃钢 适用人群：成人
型号：H25 × 38 × 38正方格 风格：简约 规格：1220X3660/1000X4040
品牌：中和元 适用场合：客厅、餐厅、书房、卧室、办公室、酒店、酒吧、学校、洗车行
贸易属性：内贸 属性：属性值

首先郑重声明买家承担运费，该商品属于大件商品，出厂前经过检验合格，整块格栅纸箱包装出厂，物流运输免于磕碰。请买家放心使用，谢谢合作。

玻璃钢格栅（简称frp格栅）是一种以玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂作基体，通过玻璃纤维交错编织树脂浇注整体模压而成。制品由若干对称的格子组成，在纵横方向上具有双向同性的特征。玻璃钢格栅（frp格栅）的优点：
重量轻：它的比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3；

强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，绝对强度大大超过铝材，达到普通钢材的1.7倍；

耐腐蚀：它不锈、不霉、不腐、不需油漆，能耐许多气、液介质的腐蚀；

抗疲劳性：玻璃钢格栅板有一些弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人类工程学家的推荐；

综合经济效益好：与普通碳钢比，玻璃钢格栅板综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢；

安装方便：使用玻璃钢格栅板使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使

用起吊设备，既节约又方便。

安全性：在安装和使用玻璃钢格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故。玻璃钢格栅（frp格栅）的应用场合：水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面。

请买家注意，现在格栅一级，二级。三级，都有货。请注明几级·产品。以免发货有错。具体价格和店家详谈，谢谢合作。

常用型号参数表：

中和元格栅常用型号参数表(mm)						
编号	方格尺寸	筋宽	开孔率%	重量kg/m ²	整版尺寸	
h13	38x38	6/5	78	6	1220x4000	
h13d	50x50	6/5	82	4.8	1906x4012	
h20	38x38	6.5/5	65	9.8	1220x3660	1000x4040
h25	38x38	6.5/5	68	12.3	1220x3660	1000x4040
h30	38x38	6.5/5	68	14.6	1220x3660	1000x4040
h35	38x38	7/5				
h38	38x38	7/5	68	19.5	1220x3660	1000x4040
h40	50x50	7/5	67	19.2	1247x4047	
h45	50x50	7/5				
h50	50x50	7.5/5	78	23.7	1220x3660	1024x4020
h63	50x50	8.3/6	78	28.8	1225x4000	
h14w	20x20x/40x40x (7/5)	7.0/5.0	42	10.5	1247x4047	
h25w	25x25/50x50 (6.5/5)	8.0/6.0	55	28.5	1524x4000	
h30w	25x25/50x50 (6.5/5)	8/6	56	28.5	1220x3660	
h40w	20x20/40x40 (7/5)	7/5	62	23.1	565x3050	
h50w	25x25/50x50 (7/5)	7/5	65	17	580x3660	
免挖沟洗车房地屏						
xd25			kd30			
厨房、浴池、地坪鸽棚地坪						
d13			d14			

备注：以上为常用规格，如有特殊性能、尺寸和型号要求请与我公司联系咨询是否可定制生产