

07Cr2AlMoR压力容器板

产品名称	07Cr2AlMoR压力容器板
公司名称	河南精舞钢铁贸易有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	舞钢钢厂:舞阳钢铁 压力容器:07Cr2AlMoR 舞钢:舞钢产
公司地址	河南省平顶山市舞钢市垭口恒大华府3号楼704号 (注册地址)
联系电话	15993502863

产品详情

四、07Cr2AlMoR钢板表面质量要求：

钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度3、其它附加要求根据需方要求,经供需双方协议并在合同中注明,可规定临氢用途铬钼钢板的附加技术要求。

五、07Cr2AlMoR钢板力学性能机械性能要求：

牌号	厚度	屈服强度 (MPa)	抗拉强度 (MPa)	断后伸长率
07Cr2AlMoR	6-36	260	420-580	21
> 36-60	250	410-570		

六、07Cr2AlMoR钢板生产工艺：

舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温,保证加块时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。

七、供应能力：

可供舞钢产品大致介绍：

- 1、可供钢板规格范围：厚度8 - 700mm，宽度1500 - 4020mm，长度4000mm - 17000mm，单重可达30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。
- 2、可供钢板种类：碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板等12大类、300多个国内外牌号。
- 3.可供探伤要求、Z15 - Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
- 4、可按国标、冶标、美标AISI/ASME/ASTM、日本JIS、德标DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国际ISO等标准供货。
- 5、可供热处理工艺：控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。
- 6、船板已取得DNV、ABC、GL、LR、BV、CCS、RINA、NK、KR等九国船级社认证。****体系通过ISO 9001 - 2000标准认证。20g、20R、16MnR、16MnDR通过产品认证。