

# 泰安生产硅质板厂家

产品名称	泰安生产硅质板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

A级改性聚苯板又叫硅质板，要以一般聚苯乙烯树脂为主导原材料，聚乙烯原材料经加热发泡材料颗粒物后，再和无机物阻燃材料混和拌和覆亚膜，添加保温泡沫板机器设备即加温二次发泡成型，商品做到A2级难燃实际效果，拥有传热系数低、防火安全、防潮、质量轻、抗压强度高等特点，是现阶段各种各样保温隔热材料的土地代替品。

A级改性聚苯板产品具有防火安全（表层保护层A2级）、隔热保温、抗压强度大、不开裂、\*\*、质量轻、可锯、可钉等优点。A级聚合聚苯板施工过程中降低了工艺流程，缩短施工期，降低了成本。且施工简便、便捷、省时、省时省力、一遍存活、能大幅度减少施工造价和工程的施工施工期，，同样实际效果时，与其它防火安全型外墙保温系统软件对比\*降低成本。A级改性聚苯板特别适合防火标准，是当前墙体防火安全、隔热保温节能的产品之一。

1、具有较好的透水性、透气性能能，可让降水快速渗透到地底，填补土壤水分和地表水，维持土壤含水量，缓解大城市路面植物和土壤微生物的生存环境。2、可吸收养分与发热量，控制地面部分区域的温度湿度，对调整大城市微气候、减轻热岛效应有非常大的功效。3、可缓解城市排水系统和防汛工作压力、对避免公共性海域的污染处理废水具备很好的效果、使大街上不存水。4、雨天不存水，雪天不跑偏，便捷群众平安出行。5、表层呈细微凹凸不平，避免地面返光，消化吸收汽车行驶过程中产生的噪声，可以提高机动车行驶的舒适安全度。6、颜色丰富，当然质朴，便宜实惠，规格型号多元化。无机物类保温隔热材料自身的传热系数\*过0.060[W/(m.K)]，实践应用效果不佳，并且随着时间推移易返潮或吸湿之后，墙体保温降低，而新式改性聚苯板一般不受到影响。

聚合聚苯板要以EPS聚苯保温板为母板、则在表面复合了一层保温隔热材料，\*进一步非常好的将\*\*材料及无机材料复合型则在表层、产生防火安全防护层，做到A2级防火安全。A2级聚合聚苯板技术参数：（1）表层相对密度[160kg/m<sup>3</sup>]（2）抗拉强度[0.2-----0.25MPa]（3）抗压强度[0.25-----0.3MPa]（4）传热系数[0.05-----0.06w/m<sup>2</sup>?k]（5）可靠性[1.3%]（6）吸水能力[1.5%]（7）阻燃等级[A2级]A2级聚合聚苯板产品具有防火安全（表层保护层A2级）、隔热保温、抗压强度大、不开裂、\*\*、质量轻、可锯、可钉等优

点。A2级聚合聚苯板施工过程中降低了工艺流程，缩短施工期，降低了成本。且施工简便、便捷、省时、省时省力、一遍成活、能大幅度减少施工造价和工程的施工施工期，，同样实际效果时，与其它防火安全型外墙保温系统软件对比\*降低成本。