

# 阻燃信号线MHYVP

产品名称	阻燃信号线MHYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

## 产品详情

### 阻燃信号线MHYVP

#### MYP电缆 / MYP煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

电缆的使用环境温度为-45 ~ +60 ，敷设的环境温度不低于-10 。电缆导体的长期工作温度应不超过70 。铝护套电缆具有良好的屏蔽性能，综合护层有一定的屏蔽性能，可用于铁路电气化区段的干线或强电干扰地区。电缆的弯曲半径不小于外径的15 - 20倍。

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆，额定电压(U0/U)0.66/1.14.电缆小弯曲半径为电缆直径的6倍。电缆的地线芯应良好接地。电缆的使用环境温度为-45~+60 ，敷设的环境温度不低于-10 。电缆导体的长期工作温度应不超过70 。铝护套电缆具有良好的屏蔽性能，综合护层有一定的屏蔽性能，可用于铁路电气化区段的干线或强电干扰地区。

YZ电缆 / YZ橡套软电缆根据电缆所受机械的外力，在产品结构上分为轻型、中型和重型三类，在截面上也有适当的衔接。橡套软电缆型号分为重型橡套软电缆（YC电线，YCW电线），中型橡套软电缆（YZ电线，YZW线）、轻型橡套软电缆（YQ电线，YQW电线）。

通用橡套电缆按机械性能要求，分为轻（YQ和YQW）、中（YZ和YZW）、重（YC和YCW）三种型式，每一型式又分为一般型和户外（耐气候）型。通用橡套电缆因使用中经常移动、弯曲、要求柔软。因经常与人体接触，要求电性能优良，运行可靠，能承受不同的机械外力。耐气候型电缆应有良好的耐候性和一定的耐油性。

#### RVV电线 / RVV 护套线 / ZR-RVV 阻燃护套线 / NH-RVV 耐火护套线

RVV电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所，可传输控制信号，也可传输动力信号，也适合敷设在桥架和软管中。同时，本产品在获得了CCC及CE标志的认证，符合HD（欧盟统一协调标准）的要求，不仅可以适用于，也适用于欧洲市场。按HD标准此电缆型号为

H05VV-F.