

阻燃网线MHSYV-5

产品名称	阻燃网线MHSYV-5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

产品详情

阻燃网线MHSYV-5

YZ电缆 / YZ橡套软电缆根据电缆所受机械的外力，在产品结构上分为轻型、中型和重型三类，在截面上也有适当的衔接。橡套软电线电缆型号分为重型橡套软电线（YC电线，YCW电线），中型橡套软电线（YZ电线，YZW线）、轻型橡套软电线（YQ电线，YQW电线）。

通用橡套电缆按机械性能要求，分为轻（YQ和YQW）、中（YZ和YZW）、重（YC和YCW）三种型式，每一型式又分为一般型和户外（耐气候）型。通用橡套电缆因使用中经常移动、弯曲、要求柔软。因经常与人体接触，要求电性能优良，运行可靠，能承受不同的机械外力。耐气候型电缆应有良好的耐气候性和一定的耐油性。

RVV电线 / RVV 护套线 / ZR-RVV 阻燃护套线 / NH-RVV 耐火护套线

RVV电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所，可传输控制信号，也可传输动力信号，也适合敷设在桥架和软管中。同时，本产品在获得了CCC及CE标志的认证，符合HD（欧盟统一协调标准）的要求，不仅可以适用于，也适用于欧洲市场。按HD标准此电缆型号为H05VV-F。

1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。

2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。

3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。

5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。7、MYQ电缆成缆：按右向

绞合成缆。

8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

阻燃网线MHSYV-5