

石家庄高品质硅质板厂家

产品名称	石家庄高品质硅质板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

硅质板厂家是从事聚合聚苯板产品的研制、生产和经营的企业，拥有目前较为的生产设备，现拥有6条生产线，年产聚合聚苯板5000余吨。主要产品有保温隔热、防火阻燃的聚苯板，有多种规格，被广泛地应用于我国、电力、机械、石油、化工、冶金、造船和交通运输等国民经济的各个领域，销往全国20多个省市自治区、直辖市，并**俄罗斯、蒙古、韩国、越南、巴基斯坦及东南亚各国，深受广大用户欢迎。

aepe聚合聚苯板厂家产品的成分主要以聚苯乙烯树脂或其他共聚物为主，经过增加少量的增加剂，聚合成型而制得具有闭孔结构的硬质泡沫塑料，它的导热系数低、抗拉强度高、抗压强度高以及阻燃功能好等特色。1、A级阻燃：聚合聚苯板制品克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，在生产过程中，经gao压气旋搅拌、挤压、低温发泡，使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓，阻断火焰传播，不引燃，不蔓延，给工程在火焰的情况下提供了**，安全性非常gao。达到gongan部规定的A2级防火标准。2、保温隔热：其延续了传统**保温材料导热系数低的优点，比市场上常见的酚醛板、泡沫板等保温效果好。让建筑*节能，让居室*舒适。3、性能优越：其是闭合的球状分子结构，尺寸稳定性好，无毒，经过反复gao温——淋水循环和数次加热——冷冻循环后，未产生渗水裂缝，未出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象。A级防火保温板比岩棉憎水性好、比酚醛板强度gao、比泡沫玻璃韧性好，不吸水、不脱粉、有韧性、易施工。

4、施工方便：其施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺几乎相同，会施工薄抹灰，就会施工，不存在其他新型材料用工难的问题。

产品特点：泡沫板具有质轻，保温隔热、吸水性小、耐低温等优点。?主要用途：地板采暖，彩钢板夹芯，冷库保温，建筑物地下室隔水，建筑物屋面保温，外墙保温等。特别介绍：在做外墙保温板时，本公司的EPS板生产线由于采用了本公司的产品隧道式恒温房，既能连续大规模生产（3000平方/天，厚50毫米），又能*每天新出产品都在60度恒温房中熟化了5天以上，可以直接上墙使用，*墙面不会开裂。
?依据地区建筑行业标准JG149 - 2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》EPS泡塑成型理论泡沫塑料以塑料为基本组分，含有大量气泡，因此泡沫塑料也可以说是以气体为填料的复合塑料。根据

塑料的物理性质，泡体质地的软硬程度可把泡沫塑料分为三大类。聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、环氧树脂泡沫塑料、部分聚氨酯泡沫塑料都属硬质泡沫塑料；而橡胶、弹性聚氨酯和部分聚烯烃的泡沫塑料则属于软质泡沫塑料。可发性聚苯乙烯树脂（ExpandablepolyStyrene）是在聚苯乙烯珠粒中加入低沸点的液体发泡剂，在加温加压的条件下，渗透到聚苯乙烯珠粒中，使其溶胀，制成可发性聚苯乙烯树脂（珠粒）。在受热的情况下，聚苯乙烯软化而低沸点烷烃挥发导致聚苯乙烯粒子膨胀，利用这一原理，将其经过预发、熟化、成型、烘干及切割等加工工艺制得可发性聚苯乙烯制品。它既可用于制成不同密度、不同形状的泡沫塑料制品，又可以生产出各种厚度的泡沫塑料板材，广泛用于建筑、包装、日用品、工业品等领域。