

SABIC 920A-116

产品名称	SABIC 920A-116
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:沙伯基础创新 型号:SABIC 920A-116 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

Lexan 920A-116详细介绍

华东地区一级供应商嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应PC美国沙伯基础创新Lexan 920A-116原厂原包江浙沪一级代理,品种齐全,诚信经营,童叟无欺,欢迎来电咨询订购,

如果对我们的Lexan 920A-116沙伯基础创新塑料PC有任何疑问.或者想索取Lexan 920A-116沙伯基础创新塑料PC物性资料 物资安全资料证书MSDS ROHS检验报告.SGS报告.REACH环保证明.FDAZ证明.EU法规证明.UL证书及出厂证明COA/COC报告的.敬请拨打我们的服务电话

嘉博塑化（上海）有限公司Sabic(沙特基础工业)工程塑料华东地区专业经销商，专注Sabic工程塑料十年，一直专注于电子电气、医用、汽配、通讯器材四大领域，同时涵盖航空、建筑、环保、包装等各种领域。是华东地区的Sabic材料供应商之一

产品牌号详细信息

PC

产品中文名称：聚碳酸酯

产品英文名称：Polycarbonate

商标名及牌号：Lexan 920A-116

产品包装：25KG/BAG

供应商：SABIC（沙伯基础创新塑料）

LEXAN”由双酚A制造，为聚碳酸酯这高分子材料，具有优异的高透明和耐热温度，以及热可塑性树脂中的冲击强度，良好的成型性使得LEXAN”用于汽车零部件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上，的选择材料

美国沙伯基础创新 Lexan 920A-116江浙沪一级代理 原厂原包/我司供应PC类型品种齐全，原厂原包，诚信经营，如有需求请来电咨询订购。

美国沙伯基础创新LEXAN PC 131 非卤化物。注塑，通用，熔流性指数3.5

LEXAN PC 131R-111 一般级; 注塑，通用，熔流性指数3.5

LEXAN PC 101 非卤化;注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷注塑，通用

LEXAN PC 101R 非卤化;注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。内含脱模剂;注塑，通用，熔流性指数7.0

LEXAN PC 201

MFR（熔体流动速率）：7.0;注塑厚壁型材，无凹陷缺陷。改良的阻燃性能;注塑，通用，熔流性指数7.0

LEXAN PC 201R MFR（熔体流动速率）：7.0;注塑厚壁型材，无凹陷缺陷。改良的阻燃性。内含脱模剂;注塑，通用，熔流性指数7.0

LEXAN PC 191 非卤化物。MFR（熔体流动速率）：8.5;
高抗冲击性。厚壁制件。仅有不透明色;注塑，通用，熔流性指数8.5

LEXAN PC 141 非卤化物;注塑，通用，熔流性指数10.5

LEXAN PC 141R 非卤化物;内含脱模剂注塑，通用，熔流性指数10.5

LEXAN PC 141S 非卤化物;内含脱模剂注塑，通用，熔流性指数10.5

LEXAN PC 241 改良的阻燃性能;注塑，通用，熔流性指数10.5

LEXAN PC 241R 改良的阻燃性能。内含脱模，注塑，通用，熔流性指数10.5

LEXAN PC HW1210

仅有不透明色。易于流动，良好的可加工性能，外观美观。薄壁应用，注塑，通用，熔流性指数16.0

LEXAN PC ML6600R 易流动、公用牌号聚碳酸酯。仅有黑色，注塑，通用，熔流性指数17.5

LEXAN PC 121 非卤化;用于注*状复杂的小型制件，注塑，通用，熔流性指数17.5

LEXAN PC 121HSR 流动性佳，极易脱模牌号聚碳酸酯 注塑，通用，熔流性指数17.5

LEXAN PC 121R 非卤化。MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。内含脱模剂注塑，通用，熔流性指数17.5

LEXAN PC 221 MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能，注塑，通用，熔流性指数17.5

LEXAN PC 221R MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。内含脱模剂，注塑，通用，熔流性指数17.5

LEXAN PC 133
非卤化物。MFR（熔体流动速率）：3.5。紫外稳定，注塑，紫外稳定剂，熔流性指数3.5

LEXAN PC ML6622
非卤化。制造厚壁制件，无缺陷。紫外稳定。户外及照明用，注塑，紫外稳定剂，熔流性指数3.5

LEXAN PC ML6622R 非卤化。制造厚壁制件，无缺陷。紫外稳定。户外及照明用。内含脱模剂，注塑，紫外稳定剂，熔流性指数3.5

LEXAN PC 303 透明、高黏度材料。满足HID照明的恶劣环境要求，注塑，紫外稳定剂，熔流性指数5.5

LEXAN PC 103 非卤化。
注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。紫外稳定，户外及照明用注塑，紫外稳定剂，熔流性指数7.0

LEXAN PC 103R 非卤化。注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。紫外稳定，户外及照明用。内含脱模剂，注塑，紫外稳定剂，熔流性指数7.0

LEXAN PC 203 注塑厚壁型材，无凹陷缺陷。改良的阻燃性能。紫外稳定，户外及照明用；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数7.0

LEXAN PC 203R 注塑厚壁型材，无凹陷缺陷。改良的阻燃性能。紫外稳定，户外及照明用。内含脱模剂，注塑，紫外稳定剂，熔流性指数7.0

LEXAN PC 193 非卤化物。MFR（熔体流动速率）：8.5。高抗冲击性。厚壁制件。仅有不透明色；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数8.5；

LEXAN PC 143
非卤化物。MFR（熔体流动速率）：10.5。紫外稳定；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数10.5

LEXAN PC 143R 非卤化物。MFR（熔体流动速率）：10.5。紫外稳定。内含脱模剂；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数10.5；

LEXAN PC 143S
非卤化物。MFR（熔体流动速率）：10.5。内含脱模剂含量高；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数10.5

LEXAN PC 243
MFR（熔体流动速率）：10.5。紫外稳定。改良的阻燃性能；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数10.5

LEXAN PC 243R 阻燃；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数10.5

LEXAN PC ML6844 内含脱模剂；紫外稳定、阻燃；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数13.0

LEXAN PC 123 非卤化。MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。紫外稳定；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数17.5

LEXAN PC 123HSR

流动性佳、紫外稳定、极易脱模牌号聚碳酸酯；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数17.5

LEXAN PC 123R

非卤化。MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。紫外稳定。内含脱模剂

注塑，紫外稳定剂，熔流性指数17.5

LEXAN PC 123S 非卤化。MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。紫外稳定。内含脱模剂含量比LEXAN 123R牌号高50%；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数17.5

LEXAN PC 223 MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。紫外稳定。注塑，紫外稳定剂，熔流性指数17.5

LEXAN PC 223R MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。内含脱模剂。紫外稳定；注塑，紫外稳定剂，熔流性指数17.5

LEXAN PC 134

非卤化物。MFR（熔体流动速率）：3.5。符合FDA规范(有颜色限制)。注塑，食品级，熔流性指数3.5

LEXAN PC 134R

非卤化物。MFR（熔体流动速率）：10.5。紫外稳定。内含脱模剂；注塑，食品级，熔流性指数3.5

LEXAN PC 1500R 符合FDA规范,低流动性、脱模牌号聚碳酸酯；注塑，食品级，熔流性指数3.5

LEXAN PC 104 非卤化。MFR（熔体流动速率）：7.0。注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。符合FDA标准(有颜色限制)。注塑，食品级，熔流性指数7.0

LEXAN PC 104R 非卤化。MFR（熔体流动速率）：7.0。注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。符合FDA标准(有颜色限制)。内含脱模剂；注塑，食品级，熔流性指数7.0

LEXAN PC 194 非卤化物。MFR（熔体流动速率）：8.5。高抗冲击性。厚壁制件。符合FDA规范（有颜色限制）。仅有不透明色；注塑，食品级，熔流性指数8.5

LEXAN PC 144 非卤化物。MFR（熔体流动速率）：10.5。符合FDA规范（有颜色限制）；注塑，食品级，熔流性指数10.5

LEXAN PC 144R MFR（熔体流动速率）：10.5。按FDA规范制造(21 CFR 177.1580)的食物接触用具，内含脱模剂；注塑，食品级，熔流性指数10.5

LEXAN PC 244R MFR（熔体流动速率）：10.5。改良的阻燃性能。符合FDA规范，用于特殊用途；注塑，食品级，熔流性指数10.5

LEXAN PC HW1240 仅有不透明色。易于流动，良好的可加工性，外观美观。薄壁应用。符合FDA(21CFR177.1580)规范注塑，食品级，熔流性指数16.0

LEXAN PC 124 非卤化。MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。符合FDA标准(有颜色限制)。注塑，食品级，熔流性指数17.5

LEXAN PC 124R 非卤化物。MFR (熔体流动速率) : 17.5。用于注塑小型、复杂制件。符合FDA规范。当采用V-2额定值时, 建议使用10/97.200系列UL额定HB值。注塑, 食品级, 熔流性指数17.5

LEXAN PC 221 MFR (熔体流动速率) : 17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。注塑, 食品级, 熔流性指数17.5

LEXAN PC 221R MFR (熔体流动速率) : 17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。内含脱模剂; 注塑, 食品级, 熔流性指数17.5

LEXAN PC HF1110

通用牌号。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性。注塑, 高流动性, 熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1110R 高流动牌号。LEXAN

HF1110的易于脱模种类。薄壁灯玻璃、数据存储元件、安全防护眼镜; 注塑, 高流动性, 熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1130

紫外稳定。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性; 注塑, 高流动性, 熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1140 FDA可承认。易处理、短使用周期物品的理想原料。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性; 注塑, 高流动性, 熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1140R 高流

动牌号。热稳定, 易于脱模。符合规范。自然色、透明颜色; 注塑, 高流动性, 熔流性指数25.0

LEXAN PC ML6608 高流

动性, 符合FDA规范(检查颜色限制)。异常脱模能力; 注塑, 高流动性, 熔流性指数25.0

LEXAN PC SP1310R 优异的性能。与LEXAN

141有相同的MFR (熔体流动速率), 抗冲击性能与LEXAN 101相同(17 ft-lb/in (908 J/m)); 注塑, 较高流动性和抗冲击性, 缺口Izod17.0

LEXAN PC SP1352

10%玻纤增强。流动性/表面外观优于标准牌号。阻燃; 注塑, 较高流动性和抗冲击性, 缺口Izod17.0

LEXAN PC SP1210R 优异的性能。与LEXAN

121R有相同的MFR (熔体流动速率), 抗冲击性能与LEXAN 141相同(16 ft-lb/in (855 J/m))。内含脱模剂。注塑, 较高流动性和抗冲击性, 缺口Izod16.0

LEXAN PC SP1252 10%玻纤增强。***的性能。低温时流动性/表面外观优于标准牌号。阻燃。有不透明色; 注塑, 较高流动性和抗冲击性

LEXAN PC ML6339R *** 的性能。改性SP1310, 具有优良的低温抗冲击性能。内含脱模剂。注塑, 较高流动性和抗冲击性, 缺口Izod15.0

LEXAN PC SP6400R 高流动性、抗冲击性改良的SP聚碳酸酯共聚物。伊佐德冲击值, 缺口(aged85C /85% RH; 1周-12.1 ft-lb/in)。注塑, 较高流动性和抗冲击性, 缺口Izod13.0

LEXAN PC SP1010 优异

的性能。低温时流动性优于标准牌号; 注塑, 较高流动性和抗冲击性, 缺口Izod12.0

LEXAN PC SP1010R 优异
的性能。低温时流动性优于标准牌号。内含脱模剂；注塑，较高流动性和抗冲击性

LEXAN PC ML6018 低
黏度牌号，抗冲击性能优于标准PC。仅有不透明色；注塑，较高流动性和抗冲击性

LEXAN PC ML6018R 低黏度牌号，抗冲击性能优于标准PC。包含增强的脱模剂。仅有不透明色；注塑，较高流动性和抗冲击性

LEXAN PC 920
不透明，低黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低；注塑，耐燃性，UL94V-00.062"不透明；

LEXAN PC 923 不透明色、低黏度、***的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。紫外稳定；注塑，耐燃性，UL94V-00.062"不透明

LEXAN PC 940
不透明，中等黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低；注塑，耐燃性，UL94V-00.062"不透明；

LEXAN PC 943 不透明，中等黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。紫外稳定。注塑，耐燃性，UL94V-00.062"不透明；

LEXAN PC 950
不透明，高黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。注塑，耐燃性，UL94V-00.062"不透明；

(授权经销商,假一赔三):【原产原包 假一赔三】可以一对一开具增值税

1.25kg起订,部分材料可以散卖，

2.全国发货，省内货到付款 省外款到发货,也可付一部分订金，当天发货。

3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔三。

4.我们与顺丰速运，德邦物流，天地华宇，安能物流，百世物流等等，建立良好的合作关系。

5.为客户节约运输时间。

Lexan920A-116配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。

备注：由于价格有所浮动，请及时来电咨询，我们将给您提供报价！可提供相应有效的报告COA、SGS、MSDS、UL黄卡等相关资料，可开13%增值税。我们不仅销售塑料原料，还能提供完善的技术支持和服务。