

# 水性漆储存柜FYL-YS-280L

产品名称	水性漆储存柜FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73000.00/件
规格参数	安全锁:双锁扣 功率:360W 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

## 产品详情

\*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-230L 温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm 型号:FYL-YS-280L 温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L 温度:2~48 外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L 温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm  
=====\*(0-100度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm 型号:FYL-YS-281L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm  
=====\*(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×1830mm 型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150mm

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。