

廊坊医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	廊坊医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

廊坊医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

4. 原理：

在被检测高效过滤器上风侧发DOP气溶胶作为尘源，在下风侧用光度计采样检测，含尘气体经过光度计时产生的散射光经光电效应和线性放大转换为电量，并由微安表快速显示，采集到的空气样品通过光度计的扩散室，由于粒子扩散引起灯光强度的差异，经测定这个光强度，光度计便可测得气溶胶的相对浓度。

5. 检测程序：

5.1在高效过滤器的上风侧引入气溶胶：

5.1.1进行系统检漏时可直接把DOP烟雾放入空调器内。

5.1.2 DOP发生器较小时，可以放在高效过滤器的静压箱内。

5.2立即用气溶胶光度计的采样头扫描过滤器的出风侧。采样头离过滤器距离约2cm，沿过滤器内边框等巡检，扫描速度应低于5cm/秒。

5.3当光度计读数超过0.03%时，表明泄漏量超标，需要修补或更换。

5.4用环氧树脂硅胶堵漏或紧固螺栓后，再进行扫描巡检。

6. 检测频度：

6.1在安装或更换高效过滤器时应进行检测。

6.2正常使用情况下，每年至少检测一次。