山东鸡舍湿帘墙 老鸡棚湿帘纸替换

| 产品名称 | 山东鸡舍湿帘墙 老鸡棚湿帘纸替换 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 青州市世享机械设备有限公司 |
| 价格 | 75.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址) |
| 联系电话 | 17706316536 |

产品详情

山东鸡舍湿帘墙 老鸡棚湿帘纸替换湿帘工作原理:

在厂房窗户的一端安装上降温水帘片/湿帘墙降温设备,与之相对的一端安装负压风机,应用负压风机将厂房内的热气抽出,在通风散热除尘的同时,室内外造成气压差,促使外界的空气经由降温水帘片/湿帘墙所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温,凉爽空气便会源源不断的吹入厂房内部,进而营造一个、凉爽、清新的工作环境。降温湿帘+负压风机通风降温系统可使用您的厂房温度始终保持在24 ~29 之间,使空气进行室内外循环,增加空气含氧量,可在极大程度上减少职业病的发生,进而提高工作效率!

降温系统: 1、"湿帘-负压风机"降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时,大量水分蒸发,空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热,从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气不断的引入室内,从而达到降温效果。 2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换,通过水蒸发而达到降温、清凉,洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内,以此达到降温效果。山东鸡舍湿帘墙 老鸡棚湿帘纸替换

山东鸡舍湿帘墙 老鸡棚湿帘纸替换湿帘安装方法:

风机湿帘风机系统设计安装中要求湿帘和风机分别安装在日光温室的东、西两侧山墙上,温室一侧山墙进风、另一侧山墙排风,实现室内的纵向通风,排除室内热量,且相互之间的距离尽量保持在30米至50米的范围内。结合日光温室的结构形式和空间尺寸,常见的是山墙安装方法。 对于长度超过50米的温室,一般将温室分为两段,即在日光温室的中部增加两堵相距3米至5米的山墙,将一栋温室分为两间,在中部两堵山墙上分别安装湿帘,在温室两端的山墙上分别安装风机,形成两间温室内不同方向的

气流流场。风机湿帘运行期间,将中间两堵山墙之间的屋面打开,形成湿帘的进风口,可有效保证湿帘进风口气流的畅通。 这种方法虽然增加了两堵山墙,浪费了一定的种植面积,中间山墙在一定程度上也会影响其附近室内的采光,但这种方法从根本上解决了日光温室长度超出湿帘风机有效工作间距的问题,权衡利弊,还是利大于弊。山东鸡舍湿帘墙 老鸡棚湿帘纸替换 冬季风机湿帘系统不工作期间,也可以将中部两堵山墙用塑料薄膜覆盖,如同日光温室一样进行生产或作为温室管理的操作间放置农具、农资或供管理人员休息之用。一般将湿帘的供水水池放置在中部两堵山墙之间,也避免了设置在温室中占用种植空间。

水帘墙水帘纸简介 大棚水帘墙养殖水帘安装简单 养殖专用湿帘墙 工业湿帘纸工作原理 养殖用水帘风机 铝合金水帘墙简介 养殖用铝合金水帘墙细节解读 湿帘墙大棚降温铝合金湿帘 大棚铝合金水帘内嵌式养殖水帘 鸡舍水帘墙 大棚养殖水帘 铝合金防腐水帘 大棚用水帘墙