

## 【722N型光栅分光光度计】

产品名称	【722N型光栅分光光度计】
公司名称	合肥卓越分析仪器有限责任公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县上派镇巢湖西路45号
联系电话	0551-68857118 18633048928

### 产品详情

722n型光栅分光光度计:产品用途：可供物理学、化学、医学、生物学、药理学、地质学等学科进行科学研究，是最广泛应用于化工、药品、生化、冶金、轻工、材料、环保、医学化验等行业及分析行业中最重要质量控制仪器之一，是常规实验室的必备仪器。产品特点：700n/s型可见分光光度计具有以下特点：采用低杂散光。高分辨率的单光束光路结构单色器，仪器具有良好的稳定性，重现性和精确的测量读数。5nm光谱带宽可满足绝大多数分析测试项目的要求。采用最新微机处理技术，不仅使仪器具有自动调0%a和100%t等控制功能以及多种方法的浓度运算和数据处理功能。科学的设计，新技术的运算，将光、机、电以及微机技术有机地结合在一起，使仪器的稳定性指标接近或达到高级型可见分光光度计的水平。722n/s型可见分光光度计主要技术指标：光学系统 单光束，1200条/毫米衍射光栅光谱带宽 5nm波长范围 325-1000nm波长精度  $\pm 2.0\text{nm}$ 波长重复性 1.0nm波长显示 刻度盘：精确至2nm杂散光 0.5%t在360nm处光度范围 0-125%t，-0.097-2.500a，0-1999c（0-1999f）光度精度  $\pm 1.0\%t$ 光度输出 rs-232c标准接口打印输出 并行口外形尺寸 470mm（长）\* 400mm（宽）\* 140mm（高）重量 9.5kg

公司销售热线：0551-8857118（合肥总部）、0563-4036129（宁国办事处）