

猪舍温室保温玻璃棉岩棉厂家

产品名称	猪舍温室保温玻璃棉岩棉厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 材质:玻璃纤维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

猪舍大棚保温玻璃棉岩棉厂家

被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或面材。

玻璃棉优点

1) 保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直的排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

2) 轻质

轻质的玻璃棉安装极为方便，施工时用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸

。

不会碎裂、拉长

均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，因此不必担心碎裂、拉长，常见的保温材

料受到振动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，出现空洞，导致热损失随使用时间而增大的现象。

3) 化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。

4) 憎水性

玻璃棉由细长玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变(保温材料具有，憎水性并不表示保温材料不吸水，而是表示其吸收的水分的可排出能力)。

构造做法

(1) 18mm厚实木地板，刷油漆(地板产品已经带油漆，无此道工序)。

(2) 46X46木龙骨中距400(架空用40X40X18木垫块垫平中距400)，46X46横撑中距800(龙骨、垫块、横撑满刷防腐剂)中填40厚干焦渣隔音层。厂家木龙骨及木地板、面板需提供检验报告及出厂合格证。

施工工艺

根据本工程的特点，从质量、工期的要求，现场施工条件及作业方便等因素考虑。在找平层施工完毕并达到强度后进行如下工序的施工：

(1) 放线钻眼：按照按照图纸设计标出龙骨木的位置，测出预埋螺栓坐标，并钻18mm的孔，钻深60-100mm，间距800mm,行距400mm。

(2) 预埋螺栓：用非水性黏合剂与水泥固定，预埋螺栓上平必须在同一水平面上。

(3) 龙骨用螺栓固定，螺栓规格 8×130~150mm，纵横间距400mm。下龙骨用木垫块垫起，并用双向垫块找平，双向垫块打胶，用4#钉子固定。

(4) 在龙骨间填焦渣层40厚。

(5) 安装18mm厚面板(自带油漆)，先铺一层防潮膜，然后安装面板。

(6) 透气孔：木地板两边每4米一组，规格为直径20的6个圆透气孔，且相应对称，以便保证使木地板下空气流畅、温度一致。

(7) 用同地面的木地板安装100高木踢脚。在墙体根部每500一个双排梅花布置木楔子，将木地板用木螺丝固定于木楔子上。

吸音墙面、顶棚本工程音乐教室墙面、地面为穿孔胶合板，具有吸音功能。

玻璃棉毯，玻璃棉卷毡，玻璃棉纤维板和卷毡适用于建筑物的隔热、吸声、通风播音室、消声室及噪声车间的吸音、消音室及噪声车间的吸音、消音、消振；计算机房，冷库保温；以及飞机、船、火车、汽车的隔热、保温和消音，是用于管道保温的理想材料，并广泛使用于空调。同时，玻璃棉毯还是用于金属结构的理想隔热材料，具有轻质、可压缩、高强度和高弹性等特性，是一种提供高效热绝缘、防凝结和传声控制的产品。

猪苦入棚保温玻璃棉岩棉厂家