

高精度超声波测厚仪PX-7DL

产品名称	高精度超声波测厚仪PX-7DL
公司名称	中科朴道技术（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:超声波测厚仪 品牌:高精度超声波测厚仪PX-7DL
公司地址	北京市海淀区上地西里颂芳园4号楼509室
联系电话	010-65070866-808 13910845852

产品详情

是否提供加工定制：是	类型：超声波测厚仪	品牌：高精度超声波测厚仪PX-7DL
型号：PX-7DL	测量范围：0.15～25.40mm，英制/公制可选择（mm）	显示方式：--
电源电压：--（V）	外形尺寸：--（mm）	

美国dakota ultrasonics公司精密超声波测厚仪px-7超声波测厚仪-高精度，高分辨率；-报警方式、差值方式、高速扫描方式及rs232数据输出接口；-回波-回波模式，无需去除油漆涂层而测量厚度；-界面-回波模式，测量厚工件和塑料时自动切换；-外壳完全密封的金属外壳，小巧、便携，适用于恶劣的操作环境。px-7dl超声波测厚仪除了具有px-7的全部功能外，还增加了存储功能，可存储1000个测量数据。仪器还附带有通讯电缆和软件，可将数据传送到计算机上。		
超声波测厚仪px7/px7dl技术参数	测量范围0.15～25.40mm，英制/公制可选择20.00mm以下时为0.001mm20.00mm以上时为0.01mm1250～10000 m/s回波-回波模式界面-回波模式、对单点测量每秒可读4次扫描模式每秒可读16次1000个测量数据(仅px7dl)4.5位数字液晶显示屏(lcd)，背光可选挤压铝制外壳，底盖为镍板镀铝，防止碰伤，环保封装带电池300克63.5x114.3x31.5mm-30～50℃2节5号电池最多可用200小时	
	分辨率0.001mm	
	声速1500m/s	
	测量模式单点、多点、跟踪、峰值、谷值、平均、差分、回波、回波模式	
	存储显示1000个测量数据	
	外壳重量1.2kg	

	寸工作 温度电 源	
--	-----------------	--