

钢丝绳电脑探伤仪 MTC

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 钢丝绳电脑探伤仪 MTC |
| 公司名称 | 云南小雨建材有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 类型:无损探伤仪 品牌:钢丝绳电脑探伤仪MTC |
| 公司地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号 |
| 联系电话 | 18288775353 |

产品详情

是否提供加工定制：是 类型：无损探伤仪 品牌：钢丝绳电脑探伤仪 MTC
型号：MTC钢丝绳电脑探伤仪 测量范围：-- 分辨率：--
尺寸：-- (mm) 重量：-- (kg)

产品简介

钢丝绳无损探伤仪/mtc钢丝绳电脑探伤仪技术指标mtc全系列能检测钢丝绳直径范围：1.5—300 mm（需配置不同系列规格传感器）传感器与钢丝绳相对速度：0.0—6.0 m/s **：0.3—1.5 m/s传感器导套与钢丝绳间隙**：2—6 mm，允许间隙：0—15mm断丝缺陷（lf）检测能力定性：单处集中断丝定性检测准确率 99.99% 定量：单处集中断丝根数允许有一根或一当量根误判单处集中断丝根数无误差定量检测100次以上准确率 92%钢丝绳无损探伤仪/mtc钢丝绳电脑探伤仪金属截面积定量变化率（lma）检测灵敏度重复性允许误差：±0.055%检测精度示值允许误差：±0.2%
位置（l）检测能力：检测长度示值百分比误差：±0.2%电源：电脑电池供电 5v
传感器重量：常用规格 < 10kg环境温度：-10 ~40 大气压力：86~106kpa 相对湿度：85%

钢丝绳无损探伤仪/mtc钢丝绳电脑探伤仪性能：

在线无损检测钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。可连续检测在线钢丝绳，无连续检测长度的限制。利用计算机直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时结果显示功能。能按现行不同行业的钢丝绳报废标准直读检测结果，并提出诊断报告。检测结果报告能满足不同行业的标准同时具有断丝根数和断面与总断面积之比的形式显示。全中文菜单，钢丝绳无损探伤仪/mtc钢丝绳电脑探伤仪“傻瓜”式操作。计算机直接采样数据、处理分析、波形显示、分析、打印、存贮、建档一次完成。具备自动安全防护和保险结构。具有浮动定心安全防护功能。具有防水、防尘、耐油、防潮功能。工作稳定，性能可靠，检测精度高，抗干扰性能强，数据准确。

钢丝绳无损探伤仪/mtc钢丝绳电脑探伤仪系统配置mtc磁传感器（包括距离定位器）
一组mrc实时报警器 一块信号连接线 一根rs232传输线（或usb to

rs232转换线) 一根mtcwindows专用软件包 一套计算机 一台