

# 里氏硬度计PD-H3 里氏硬度计

产品名称	里氏硬度计PD-H3 里氏硬度计
公司名称	中科朴道技术（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:里氏硬度计 型号:里氏硬度计PD-H3
公司地址	北京市海淀区上地西里颂芳园4号楼509室
联系电话	010-65070866-808 13910845852

## 产品详情

是否提供加工定制：是

产品类型：里氏硬度计

型号：里氏硬度计PD-H3

测量范围：PD-H3

试验力：--（N）

允许最大高度：--（mm）

重量：--（kg）

### 产品简介

pd-h3里氏硬度计仪器特点:

超薄壳体，尽在掌握

适应多种冲击装置和6种多种硬度制式转换

大而清晰的数字显示

可充电锂离子电池，支持usb充电

可选的上位机软件，具有完善的数据库功能。支持数据查询、数据存储、统计特征显示、柱状图显示。

pd-h3里氏硬度计主要技术参数：

可测试硬度制	hl、hrc、hrb、hv、hb、hs
测试精度	hld：±6 hrc：±1 hb：±4
标准冲击装置	d型冲击装置
上下限设置测量范围	(170~960) hld
可选冲击装置	d/c/dc/d+15/dl/g

同时可配冲击装置数量	任意
计算机接口	usb2.0
文字说明	全中文菜单
屏幕显示	128*64点阵lcd，具有背光，可调节对比度
测试方向	支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
数据储存	可存储100组测试数据
测量工件的最大硬度颠值	940hv ( d/dc/dl/d+15/c冲击装置 )
测试材料数量	钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金 ( 黄铜 )、铜锡合金 ( 青铜 )、纯铜
电源	3.7v 充电电池li-ion, 800mah
充电器	5v usb充电
外型尺寸	175 × 77 × 35mm
重量	0.22kg

pd-h3里氏硬度计主要功能参数:

通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；

可实现六种硬度 ( hld、hrb、hrc、hb、hv、hs ) 间的转换；

可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；

可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；

自动检测电池电压，电池低电压预警，在测试状态有电量显示图标；

丰富的状态栏显示，显示蓝牙、蜂鸣器、错误信息、时间、电池电量等多种状态；pd-h3里氏硬度计