

湿帘水帘墙批发 湿帘纸厂家

产品名称	湿帘水帘墙批发 湿帘纸厂家
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	76.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘水帘墙批发 湿帘纸厂家湿帘风机降温系统主要采用负压纵向通风方式，一般是将湿帘布置在温室一端的山墙，风机则集中布置在与湿帘相对应的山墙上。如果温室中山墙距离在30-70米之间，此时的风机湿帘距离为采用负压纵向通风方式的适宜距离，选用纵向通风。

- 1、当温室一端山墙设计成缓冲间或工作间时，湿帘只能安装在邻近的侧墙上，此时可用纵向通风。
- 2、当温室中山墙距离过长，为了减少阻力损失，可以采用纵向通风。
- 3、在纵向通风受到限制时考虑横向通风方式。

湿帘水帘墙批发 湿帘纸厂家湿帘性能特点：

- 1、环保：不含氟利昂。
- 2、节能：耗电量少，只需传统空调的10%-15%左右。
- 3、投资回报率高，2至3年内可收回投资成本。
- 4、湿帘风机降温效果佳：外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。
- 5、快速将之内的浑浊，闷热及有异味的空气替换排出室内。湿帘水帘墙批发 湿帘纸厂家
- 6、减少传染性疾疾病，有效预防突发性流感等病毒的大面积传播，由于通风系统是负压密闭的，必定减少病媒的传播机率，使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。
- 8、湿帘风机能有效控制室内环境，在室内产生不同的风速，造成凉风效应，令人感到异常的舒适清爽。

使水在降温湿帘风机上分布均匀。通过调节水泵来控制水的供给，清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等，清除各水循环系统内部的污垢。湿帘水帘墙批发 湿帘纸厂家 当降温湿帘风机运行时腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，降温湿帘风机上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，

净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而达到制冷的效果。

[工厂车间水帘墙](#) [不锈钢铝合金水帘安装使用](#) [养殖水帘大棚铝合金水帘墙](#) [新款降温水帘墙](#)
[铝合金养殖水帘纸](#) [湿帘厂家大棚工厂专用铝合金湿帘](#) [水帘养殖场专用水帘墙湿帘纸](#)
[大棚专用水帘墙](#) [波纹水帘纸](#) [铝合金水帘](#) [养殖水帘](#) [铝合金工业专用水帘墙](#) [工业专用水帘](#)
[降温水帘墙供应](#)