

聚四氟乙烯管材、四氟管、推压管、聚四氟乙烯微细管

产品名称	聚四氟乙烯管材、四氟管、推压管、聚四氟乙烯微细管
公司名称	济南奥凯氟塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:CD086(注塑、挤出) 厂家(产地):国产 用途级别:输送腐蚀气体、液体
公司地址	山东省济南市槐荫区段北东路21号9、10号
联系电话	87510272 13506405648

产品详情

牌号 CD086(注塑、挤出) 厂家(产地) 国产
 用途级别 输送腐蚀气体、液体

聚四氟乙烯管材

【用途】聚四氟乙烯管材一般用于耐高温、绝缘、耐腐蚀等环境。如输送导热油，输送腐蚀性气体或液体，或做绝缘穿线管等。一般有挤出管，微细管。

【技术指标】	项目	单位	指标
	密度		2.1 ~ 2.3
	拉伸强度	mpa	25
	断裂伸长率	%	150
	交流 0.2m 击穿 m0.3 电压 mm0. 4mm 0.5m m1.0 mm	kv	6 8 10 12 18

名称	规格 (mm) 内径 × 壁厚	外径 × 内径 × 壁厚	外径 × 内径 × 壁厚
----	-----------------	--------------	--------------

挤出管	11 × 5 × 3	30 × 25.7 × 2.2	48 × 38 × 5
	12 × 8 × 2	34 × 25 × 4.5	48 × 40 × 4
	13 × 9 × 2	40 × 25 × 7.5	56 × 50 × 3
	15 × 4 × 5.5	40 × 32 × 4	56 × 51 × 2.5
	20 × 10 × 5	45 × 38 × 3.5	60 × 50 × 5
	22 × 10 × 6	45 × 39 × 3	65 × 55 × 5
	22 × 13 × 4.5	46 × 30 × 8	72 × 65 × 3.5
	24 × 20 × 2	46 × 36 × 5	86 × 80 × 3
	27 × 20 × 3.2	46 × 40 × 3	90 × 80 × 5
	30 × 20 × 5	46 × 39 × 3.5	90 × 82 × 4
	30 × 25 × 2.5	46 × 38 × 4	112 × 100 × 6
	名称	内径	壁厚
微细管	0.5--1.0	0.2--0.3	20000
	1.2--1.8	0.2--0.4	
	2.0--4.0	0.2--1.0	
	5.0--8.0	0.5--2.0	2000
	9.0--12	1.0--2.0	
	13--25	1.5--2.5	2000

[返回>>-top>>](#)

【用途】聚四氟乙烯管材一般用于耐高温、绝缘、耐腐蚀等环境。如输送导热油，输送腐蚀性气体或液体，或做绝缘穿线管等。一般有挤出管，微细管。

