

昆仑抗磨液压油L-HM32、46、68工业液压油

产品名称	昆仑抗磨液压油L-HM32、46、68工业液压油
公司名称	深圳市冠润达润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	昆仑:黏度32 LHM32:闪点230 北京:倾点-28
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路恒博利荣丰产业园C座7层723-7 (注册地址)
联系电话	0755-28100098 13163798287

产品详情

产品描述

产品典型数据项目L-HM32L-HM46L-HM68试验运动黏度mm²/s 40 30.6945.6162.25GB/T

265黏度指数103101100GB/T

2541闪点(开口), 221236254GB/T3536倾点, -19-11-10GB/T3535空气释放值(50), min2.53.211.4SH/T

0308密封适应性指数664SH/T 0305抗乳化度(40-37-3)min 54 151414GB/T 7305

产品介绍优良的粘温性能,保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封;的极压抗磨性能,减缓设备的磨损,有效延长泵及系统的运转寿命;优良的氧化安定性,减缓油品的衰变速度,延长换油期;优良的抗泡性和空气释放性,保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能;优良的抗乳化性和过滤性,可使混入油中的水份迅速分离地减少过滤器堵塞,保证油品的正常润滑;无灰型比锌型HM液压油具有更的水解安定性能;与各种常规密封材料均有良好的适应性。[应用范围]主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统,钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。