

# 江门建筑装饰腻子检测 腻子粉涂料有害物质检测

产品名称	江门建筑装饰腻子检测 腻子粉涂料有害物质检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

购买腻子粉、腻子以及搅拌用的容器 2 容器里面注入一定的清水 3把腻子粉倒入水中，同时不断的搅拌至均匀很膏状。腻子粉一般为成品原料，根据需要，实用过程中还可以加入水泥、乳胶、纤维丝等填充物搅拌均匀。4用腻子往墙上刮2-3次腻子，待稍基本干时压平整即压光 内墙腻子粉的使用步骤：

- 1、去除原来墙上的灰尘；
- 2、如果有掉皮的地方拿腻子戥干净；
- 3、将腻子粉倒入桶中加适量水稀释成胶状腻子；
- 3、需要修补的地方刮腻子；
- 4、打砂纸；
- 6、刷墙。

物理性能：

外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、

PH值、闪点、密度、体积固体含量、粘结强度等。

施工性能：

流平性、流挂性、漆膜厚度（湿膜厚度、干膜厚度）等。

化学性能：

耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、耐化学药品性

电学性能：

导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失

有害物质：

VOC、苯含量、甲苯、乙苯、总量、游离含量、

TDI和HDI含量总和、乙二醇醚、重金属含量（铅、汞、铬、镉等

成分分析：

成分分析、配方还原、含量检测、对比分析、定性定量

GB/T 1728-1979 漆膜,腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1748-1979 腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1749-1979 厚漆,腻子稠度测定法

GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB/T 23455-2009 外墙柔性腻子