

长城卓力L-HM32、L-HM46、L-HM68、L-HM100抗磨液压油（高压）

产品名称	长城卓力L-HM32、L-HM46、L-HM68、L-HM100抗磨液压油（高压）
公司名称	深圳市冠润达润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	长城:黏度32 卓力L-HM:闪点230 北京:倾点-28
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路恒博利荣丰产业园C座7层723-7（注册地址）
联系电话	0755-28100098 13163798287

产品详情

详细说明

长城卓力L-H M46抗磨液压油（高压）是以深度精制的基础油和添加剂，采用*****的生产工艺调合而成，该产品性能满足多项国际O E M标准，可用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。性能特点杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命的过滤性，可地减少过滤器堵塞的氧化安定性，油品使用寿命更长优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化良好的空气释放性和抗泡性良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供润滑保护技术规格产品符合以下规格：GB 11118.1 ISO 11158（L-HM）产品获得以下OEM认证：Parker-Denison HF-0 Eaton-Vickers Cincinnati P68、P70、P69应用范围适用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

适用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

典型数据

项 目	卓力L-HM抗磨液压油(高压)			
黏度等级	32	46	68	
运动黏度（40 ），m m2/s	33.2	45.8	67.4	
黏度指数	98	97	98	
闪点（开口）， 倾点，	230	240	245	