

科华模块化UPS电源YTM33125模块化机柜125KVA三进三出外接电池上下进线 各种电源供应商

产品名称	科华模块化UPS电源YTM33125模块化机柜125KVA三进三出外接电池上下进线 各种电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华ups电源 型号:YTM33125 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

品牌: 科华

型号: YTM33125

成色: 全新

深圳科华UPS YTM33125KVA不间断电源机房建设设备网络服务器保护设备，断电延时，稳定市电。容量125KVA较大输出负载大概是100KW到115KW左右，算是一个大容量UPS电源。YTM系列模块化三进三出UPS，采用**的三电平逆变技术，从整机到部件的冗余设计*加完善**，数字化技术全互联，具有**、高功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点，为负载提供安全、稳定、电压。

科华UPS YTM33125KVA系列参数：【机柜型号】 YTM33125 【输入特性】

电压范围(Vac)：80~280 频率范围(Hz)：40~70 功率因数：0.99 相数：三相四线+PE

旁路输入电压范围(Vac)：+15%(10/20/25可选) / -20%(15/30/40/50/60可选)

电池电压(VDC) ±180 ~ ±240(电池节数可调) 【输出特性】 系统容量(kVA/kW)50~125

功率因数 1.0 相数：三相四线+PE 电压(Vac) L-N：220/230/240 ±1% L-L：380/400/415 ±1%

波形失真：正弦波，THD 1% (线性负载) 系统效率：高达96%

过载能力：105%以下负载长期运行，106%~115%负载维持60min，

116%~130%负载维持10min，131%~150%负载维持1min 【其他特性】

通讯接口：干接点、RS485、MODBUS、SNMP (选配) 告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等

保护功能：输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等

噪音(dB)：65~70dB 工作温度()：0~40 相对湿度：0~95%，无冷凝

