

科华UPS不间断电源YTR/B3120在线式高频20KVA16KW三进单出可并机

产品名称	科华UPS不间断电源YTR/B3120在线式高频20KVA16KW三进单出可并机
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华ups 型号:YTR/B3120 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

科华18000W在线式长机 YTR/B3120 18KVA科华UPS不间断电源 停电不停步

科华18000W在线式长机 YTR/B3120 18KVA科华UPS不间断电源 停电不停步

科华18000W在线式长机 YTR/B3120 18KVA科华UPS不间断电源 停电不停步

使用者面对电力异常时有足够的反应措施执行时间。一般而言5-10

分钟的备用时间已足够。此外，若需较长的备用时间,则可考虑购买能够加挂电池箱的 UPS

机种(即长延时机种 UPS)。不断电系统(UPS)的容量如何计算目前市面所贩卖的不断电系统(UPS)多以VA为产品的容量单位。V是电压，A是电流，V*A

就等于功率，也就是不断电系统的容量。举例来说，一部425VA的不断电系统若其输出电压为110V，则其产品可供应之电流为，超过此电流就表示超载(Overload)。另一种表示功率的方法是 W，W

表示实功，VA表示虚功。两者之间的差别就是功率因子。功率因子之多寡并无标准，一般为到，若为

则产品设计不佳，在选购不断电系统时，应考虑此数字。如何延长不断电系统(UPS)的供电时间延长不断电系统的供电时间有两种方法：1. 加挂电池箱：优点是可依所需供电时间加挂数组电池箱，但须注意是此种方法会造成电池充电时间相对增加，另外也会增加维护设备、产品体积与***，故需好好评估。2. 选

购容量较大的不断电系统：此方法不仅可减少维修***，若遇到负载设备扩充，较大容量的不断电系统仍可立即运作。何谓 SNMP SNMP 就是简易网络管理协议(Simple Network Management Protocol)的英文缩写。其意义就是让计算机暨外围设备能够不透过计算机而直接接上网络，并让网络系统加以管理。高阶 UPS 通常具有可选购的 SNMP 网络管理接口，可让该 UPS 容易的连上网络。