

圣阳蓄电池SP12-50/圣阳电池12V50AH济宁产品供应

产品名称	圣阳蓄电池SP12-50/圣阳电池12V50AH济宁产品供应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-50 产地:山东
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

结构特点 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。圣阳蓄电池结构特点 · 板栅-高锡低钙多元合金； · 正极板-涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺； · 隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板； · 电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)； · 端子密封-采用多层极柱密封专有技术； · 良好的充电恢复能力—低电解液密度 · 专用长效添加剂—低温防冻 · 紧装配设计—较高的极群装配比；圣阳SSP12-71276.51516593982.248025.0圣阳SSP12-18121816.7181761661665.570017.0圣阳SP12-24A122422.31651251761767.685014.0圣阳SP12-26122624.21661751251258.0100012.0圣阳SP12-33123330.719513015816310.5120011.0圣阳SP12-38123835.419616516517012.013109.0圣阳SP12-40B124037.219816617017013.513508.8圣阳SP12-42124239.119616516517012.914008.5圣阳SP12-50125046.525713320120116.116007.5圣阳SP12-65126560.532416617517520.517007.0圣阳SP12-70127065.132416617517521.720006.0圣阳SP12-80128074.435016717917923.226004.5圣阳SP12-1001210093.0329172215.522329.830004.0圣阳SP12-12012120111.640717322223136.031003.8圣阳SP12-15012150139.548317124024042.536503.2圣阳SP12-200A12200186.052223421822359.039003.0圣阳SP12-200B12200186.0497259228237.561.940003.0