

科华YTR/B3340在线式

UPS电源可并机40KVA/36KW三进三出外接电池

产品名称	科华YTR/B3340在线式 UPS电源可并机40KVA/36KW三进三出外接电池
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华ups 型号:YTR/B3340 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

输出特性】

功率(KVA)：20，30，40，50

电压(Vac)：220 ± 1%，隔离变压器输出

频率(Hz)：50 ± 0.5% (电池模式)

并联方式 (并机型)：并机可选；无主从自适应并联，可多台扩容并联或N+1并联冗余

波形：线性负载下THD 3%

过载能力：125%全载时持续1分钟

输出方式：接线排

【其他特性】

备用时间：可任意配置10分钟/任意配置 可任意配置

充电恢复时间：<24小时

整机效率：高达91%

通信功能：RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及SNMP通讯协议

报警功能：电池低压，市电异常，旁路异常，UPS故障, UPS过载

面板显示：LCD液晶显示输入电压、输出D指电示压灯、显负示载整大机小的、工电作池状电态压、电池容量等运行参数；

音频噪声(dB)： 55<60

保护功能：电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护

工作温度()： 0 ~ 40

相对湿度：0 ~ 95%，无冷凝

尺寸(宽 × 深 × 高)(mm)：400 × 800 × 1180

重量(kg)：203，225，273，304

科华 高功率密度结构配置优化升级

120kVA 0.38 支持并机共用电池组，节省电池成本投入

采用新整流技术，实现输入电流谐波，消除对电网污染，同时减少功率因素补偿和谐波治理成本，降低线缆损耗

UPS 能效指标升级

96%UPS 输出功率因数默认，具有更高的，顺应产品功率因数提高的发展趋势

ECO 99%容错能力强，保障设备持续带载，可靠性升级

超宽的市电输入范围，能适应不同环境的电网范围

智能发电机控制，更好解决发电机配置及控制，使二者兼容性更强

具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾之忧

智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降低客户运维成本及应用风险

可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过实现上网监控，用户在远端即可对设备运行状况了如指掌

贴心设计 变频器功能

输入输出随意转换，不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼

可选配智能蓄电池监测系统，在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻，可靠的测量，保证测量精度

多级的模块化系统设计，可根据实际需要进行系统扩展，组合模式灵活，可设置两组电池监测，电池数高达节，程度为用户节约配置成本

更安全的智能化电池管理

电池二次保护功能，有效保护电池，避免电池欠压保护后小电流深度放电损毁电池