

耐弯曲柔性电缆 拖链耐磨屏蔽线4 × 1mm²

产品名称	耐弯曲柔性电缆 拖链耐磨屏蔽线4 × 1mm ²
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

电缆结构：电导体：多芯镀锡铜丝绞线，好于GB/T 3956-2008及IEC

60228：2004第5类绝缘层：3G13塑胶铜芯电缆：铜芯电缆绞生成缆，铜芯电缆色调合乎VDE 0293五颜六色或编号铜芯电缆，3芯或以上带黄绿色双色线（可选择）添充：高韧性黄麻绳或改性纤维绳内护线套：5GM3塑胶耐扭层：高韧性抗压强度化学纤维编制绝缘护套：5GM3塑胶护线套色调：灰黑色【防潮拖链电缆】电缆线性能参数：工作标准电压：0.6/1KV测试电缆：2500V导体电阻20 Ω：依据VDE 0295及IEC 60228第5类，多芯裸铜线或镀锡铜丝接地电阻：20 M Ω/km（20 °C）小弯曲半径：固定不动组装 6 X D（电缆外径）挪动组装 10 X D（电缆外径）操作温度：固定不动组装 - 40 ~ 80 °C 挪动组装 - 30 ~ 80 °C