

精密铸造除水桶除水机蜡处理设备蜡液搅拌机

产品名称	精密铸造除水桶除水机蜡处理设备蜡液搅拌机
公司名称	瑞迪法尔机械（东营）有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	品牌:瑞迪法尔 规格:300-500 产地:山东
公司地址	山东省东营市东营区章丘路19号86栋2502室（注册地址）
联系电话	0546-7779566 13306476997

产品详情

本设备用于中温蜡料回收蜡料用，内胆材质为304,采用温度控制，热媒加热方式，桶上附有搅拌减速机使水分快速蒸发，桶内有过滤及沉淀装置，是精密铸造的必备理想设备。

除水桶说明	单位	MCS100
桶径	mm	1000
容积	L	620
工作温度		120
二次温控温度	140	
搅拌电机功率	Kw	0.55
搅拌电机转速	r/min	24
加热管功率	3	
加热管数量		2
加热环功率	0.1	
外型尺寸	1400 × 1200 × 2100	
重量	Kg	300

除水桶采用三层结构设计，内筒是不锈钢板。直接接触蜡液，对蜡液无污染，温度传导快。中间层采用3毫米冷板，通过氩弧焊构成一个导热油储存层。

除水桶外层采用2毫米冷板卷成，通过氩弧焊和内胆及中间层连接而成，设备整体厚重结实，实际重量在200公斤以上。

除水桶的内胆直径有700毫米，800毫米，1200毫米，1500毫米等多种规格，相应容积400升，500升，800升，1000升，特殊尺寸可以定做。

除水桶控制系统采用智能温控仪表，自动加热，自动保温，自动停止，配有二次机械温控保护系统，实时监测导热油温度不会超出正常范围。

除水桶设备的加热系统采用不锈钢无缝发热管，不锈钢表面采用特殊工艺，结垢现象减少，发热管传导热量快，使用寿命更长。

除水桶设备保温层底部，都是采用6毫米以上钢板，设备使用寿命长，安装稳固，三条支撑腿采用厚壁钢管，坚固不晃动。