

全自动油墨污水处理系统

产品名称	全自动油墨污水处理系统
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	15400.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

全自动油墨污水处理系统

一、全自动油墨污水处理系统 ---气浮机涡凹气浮机应用

涡凹气浮机一般应用在处理效果不是很高的时候，一般处理效果COD去除率能达到80%左右。处理效果比较高的大连三相机械设备开发有限公司生产的OLTE涡凹气浮机去除效果能达到85%COD去除率。OLTE涡凹气浮机的优点在于节能性好，一般相比较其它气浮机节能15%。气浮机溶气气浮机用途采用青铜气液混合泵的加压溶气气浮系统，省略了加压泵、空气压缩机、射流器、高压溶气罐、等复杂设置。创造了“一分钟调试法”。简单的说就是：出水阀门全开，调节进水阀门直到压力表显示处理系统所需要的压力，调试就结束。OLTE溶气气浮机优点是处理效果好，调试方便，节省人工，从人工节约成本和效果方面考虑，是较佳选择。溶气气浮机与涡凹气浮机比较，溶气气浮机**配备OLTE气液分离罐。OLTE气液分离罐能自动调节，不仅性能稳定，而且可以频繁的开机、关机而不需要重新调试，也就是说本溶气系统只需简单的调试一次。总体而言，OLTE气液分离罐是实现自动话的关键，也是相对于涡凹气浮机投资大的一方面。两种气浮机各有优缺点。具体选择应该根据具体情况而定

二、全自动油墨污水处理系统 ---工艺说明

格栅池内设置人工格栅，主要功能为拦截污水中漂浮物，防止堵塞管道、设备；并设置溢流口，当大量雨水汇入时，由调节池收集初期雨水，过量雨水通过溢流口放流至河道。

调节池主要功能为污水的均质均量，且具有预沉池的部分效果。由于污水处理连续运行，但污水排放不连续，排水时段较为集中，设调节池可以调节水量，均衡水质，降低对后续处理系统的不利影响。

调节池内设置液位计、提升泵，将污水提升至后续生物处理系统。

Bee-Box反应器采用IFAS-Mox（泥膜共生氨氧化生物处理技术）工艺，设备主体反应空间以硅碳颗粒为**，利用生物膜技术和活性污泥技术的优点，在不增加污泥浓度的情况下，提高了微生物种群密度，提高了污泥沉降性能；并通过微环境调控，实现亚硝化菌与厌氧氨氧化菌的共生，提高污水脱氮除磷效果，节省62.5%的供氧量和

50%的耗碱量。

设备采用地埋结构，节省了占地，大幅度提高了设备在狭窄环境的广泛实用性。