

# 西门子6SL3210-1KE11-8UF2变频器

产品名称	西门子6SL3210-1KE11-8UF2变频器
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

高速/优化的通讯性能 为了在LOGO!主机模块和其它模块之间实现优化和高速的通信性能，应首先安装数字量模块，然后安装模拟量模块（如上例所示）。（比例积分控制器特殊功能例外：用于数值PV的AI应该位于LOGO！主机模块或者与其相邻的模拟量输入模块上）。

LOGO!TDE模块单独安装，可使用以太网接口将其与LOGO！主机模块连接。不同电压等级时的配置规则 数字量模块只能连接到有相同电压等级的模块后。

模拟量模块和通讯模块可以连接到任何电压等级的模块后。可以通过一个合适的 DM16 扩展模块来替换 2 个相同的 DM8 扩展模块（反之亦然）而不需要更改线路程序。注意事项 如运行于 24 V DC

电源，则二个 DM8 12/24R 模块可以由一个 DM 16 24R 所替换。如运行于直流电源和 P 作用（拉电流）则二个 DM 8 24R 可以由一个 DM 16 24R 所替换。 I1 ..... I8 I9...I12 I13...I16 I17...I20

I21...I24 AI1, AI2 AI3, AI4 AI5, AI6 AI7, AI8 LOGO! 主机模块 LOGO! DM 8 LOGO! DM 8 LOGO! DM 8 LOGO! DM 8 LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 AQ LOGO! AM 2 AQ

LOGO! AM 2 AQ LOGO! AM 2 AQ Q1...Q4 Q5...Q8 Q9...Q12 Q13...Q16 Q17...Q20 AQ1, AQ2 AQ3, AQ4 AQ5, AQ6 AQ7, AQ8 LOGO! TDE 硬件配置表 LOGO! 基本型 扩展模块 DM 8 12/24R DM16 24R DM 8 24 ,

DM16 24R DM 8 24R DM 8 230R , DM16 230R AM2 , AM2 RTD , AM2 AQ CM LOGO! 12/24RCE - LOGO! 24CE - LOGO! 24RCE - LOGO! 230RCE - - -

LOGO! 12/24RCEo - LOGO! 24CEo - LOGO! 24RCEo - LOGO! 230RCEo - - - 高