

# 西门子6SL3210-1KE12-3UF2变频器

产品名称	西门子6SL3210-1KE12-3UF2变频器
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

G120XA 高品质单机传动变频柜 技术参数 技术参数 环境条件 储存 运输 运行 环境温度 -25 ... +55 ° C -25 ... +70 ° C -40 ° C 24 小时 0 ... +40 ° C Max. +50 ° C , 见特性曲线 / 降容数据 相对湿度 ( 不允许凝露 ) 5 ... 95 % Class 1K4 acc. to IEC 60721-3-1 5 ... 95 % @ 40 ° C Class 2K3 acc. to IEC 60721-3-2 5 ... 95 % Class 3K3 acc. to IEC 60721-3-3 污染等级 2 类 EN 61800-5-1 海拔 海拔 1000m 不降容 , >1000m 参见降容曲线 机械稳定性 储存 运输 运行 抗振性 振幅 5 ... 9 Hz 时 1.5 mm 5 ... 9 Hz 时 3.1 mm 10 ... 58 Hz 时 0.075 mm 加速度 >9 ... 200 Hz 时 5 m/s >9 ... 200 Hz 时 10 m/s >58 ... 200 Hz 时 9.8 m/s 抗冲击性 ( 加速度 ) 22 ms 时 40 m/s 1M2 级 , EN60721-3-1 11 ms 时 100 m/s 2M2 级 , EN60721-3-2 11 ms 时 100 m/s 3M4 级 , EN60721-3-3基本机床数据 编号 名称 默认值 范围 类型 单位 激活 JOG\_INC\_MODE\_LEVELTRIGG RD 1 - BOOL - PO 11300 JOG 模式下的 INC 和 REF USER\_DATA\_INT[0] ... [31] 0 -62,768 至 32,767 DWORD - PO 14510 \* 用户数据 ( INT ) 14512 \* USER\_DATA\_HEX[0] ... [31] 0H 0 至 0x0FF BYTE - PO 用户数据 ( HEX ) USER\_DATA\_FLOAT[0] ... [7] 0.000000 -3.4e+038 至 3.4e+038 DOUBLE 14514 \* - PO 用户数据 ( 浮点数 ) REFP\_NC\_START\_LOCK 1 - BOOL - RE 20700 不带参考点的 NC 启动禁用 SIMU\_AX\_VDI\_OUTPUT FALSE - BOOL - PO