

西门子6SL3210-1KE15-8UF2变频器

产品名称	西门子6SL3210-1KE15-8UF2变频器
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SIMOTICS S-1FL6 伺服电机 低惯量 高惯量 轴高 20、30、40 和 50 45、65 和 90 额定扭矩 0.16 Nm - 6.37 Nm 1.27 Nm - 33.4 Nm 额定转速 3000 rpm 2000 rpm/3000 rpm *大转速 5000 rpm 4000 rpm 集成的编码器 增量式编码器 2500 S/R **值编码器 21 位单圈 增量式编码器 2500 S/R **值编码器 20 位 + 12 位多圈 其它优点 高动态性能 转动惯量极低, SIMOTICS S-1FL6 高惯量 1FL6090-1AC... 1FL6092-1AC... 1FL6094-1AC... 1FL6096-1AC... 4) 轴高 90 额定功率 1) kW 2.5 3.5 5 7 hp 3.40 4.76 6.80 9.52 额定转矩 1) Nm 11.90 16.70 23.90 33.40 额定转速 rpm 2000 2000 2000 2000 *大转矩 1) Nm 35.7 50.0 70.0 90.0 *大转速 rpm 3000 3000 2500 2000 额定电流 A 7.8 11.0 12.6 13.2 *大电流 A 23.4 33.0 36.9 35.6 转矩常数 Nm/A 1.6 1.6 2.0 2.7 转动惯量 无抱闸 10-4kgm² 47.4 69.1 90.8 134.3 带抱闸 10-4kgm² 56.3 77.9 99.7 143.2因此周期时间缩短, 加速更快 运行平稳 转动惯量高, 因此转矩精度高, 速度波动小, 产品质量更佳。高转速 *高转速高达 5000 rpm, 高效生产的强大保障 设计坚固耐用 凭借高品质金属连接器和标配的油封, 可用于恶劣环境。机械选件 M06 底座 柜高增加 100mm 附加的柜体底座使柜高升高 100mm, 因而柜体底部进出线电缆可以有较大的弯曲半径, 底座也可用于敷设电缆。交货时, 底座和柜体将在工厂组装完毕后一起发货。底座颜色 RAL7305。