

热流道温控箱

产品名称	热流道温控箱
公司名称	苏州福新特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市西环路883号金鑫大厦406
联系电话	0512-67875816 18012785816

产品详情

产品基本功能：

A：机箱电源实时监测，异常时报警。

B：温控卡带有超压保护装置，不易损坏。

C：输入信号/输出回路诊断，异常时报警并启动模具和温控箱保护。

D：负载状态诊断，异常时报警并启动模具和温控箱保护。

产品优势：

- 1、突破传统，无提拉部件，重量轻，强度高。
- 2、结构紧凑，占用空间小，适合仓储和运输。
- 3、积木式组合结构，方便拆装。
- 4、专有的模糊自适应控制算法，适用范围广。
- 5、用户可选择快速升温模式。
- 6、输出调节可选导通相位角调节方式或定时调功方式。

产品规格：

机箱电源电压： 三相五线（380~415V）或 三相四线（200~242V）

电源频率： 50/60Hz自动转换

温控卡： TC-M01或TC-M02

感温线类型： J型或者K型热电偶

校准精度： $\pm 0.5\%F.S$

控制精度： ± 0.5

控制算法： 模糊自适应PID

控制模式： 闭环（自动），开环（手动）

控温范围： 0~450 （32~842 ）

额定负载： 每温区16A

连接器类型： 多种可选

连线方式： 多种可选

环境温度范围： 0~55 （32~131 ）

环境湿度范围： 10~85%RH，无结露