

# 耐火风管检测报告 文山市防火检验中心办理

产品名称	耐火风管检测报告 文山市防火检验中心办理
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐火极限:快速办理 专业服务:方便快捷 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

通风与空调耐火风管除特别注明外均采用单面彩钢酚醛复合耐火风管

，交织纤维压花彩钢酚醛复合耐火风管

参数要求：以交织纤维增强型酚醛泡沫保温材料为芯材，酚醛芯材应为PH值在4-6之间的低腐蚀弱酸性材质。外面复合压花彩钢板，内面复合压花铝箔，面层与芯材之间采用交织纤维增加粘接强度。利用工字钢原理在流水线上一次性复合而成高强度的复合夹芯板。在平均温度25度时，导热系数不大于0.024W(m.k),板芯密度50-70kg/m，吸水率 < 7%，防火安全性能达到不燃A2级要求（应符合国家防火建筑材料质量监督检验中心GB8624-2012规定要求），压缩强度不小于0.1MPa，整体厚度20MM，该材料生产企业应具有：绿色环保证书、ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书。防火检测报告应为型式检测报告且网上可查验。其余参数及性能不低于《绝热用硬质酚醛泡沫制品》（GBT20974-2014）的相关要求，具体制作与安装工艺可参考生产厂家的技术说明资料