

6SL3201-0BE21-0/8AA0 西门子制动阻力 75,000hm,7,50 kW现货原装出售

产品名称	6SL3201-0BE21-0/8AA0 西门子制动阻力 75,000hm,7,50 kW现货原装出售
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2250室
联系电话	15000711173 15000711173

产品详情

商品编号(市售编号)	6SL3201-0BE21-0AA0
产品说明	SINAMICS 制动电阻 R=140 欧姆 P_持续时间=200W P_*大=4000W/12s/5% ED 独立
产品家族	订货数据总览
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	IE / 343
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : N
工厂生产时间	10 天
净重 (Kg)	1.800 Kg
包装尺寸	205.00 x 500.00 x 215.00
包装尺寸单位的测量	MM
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4042948660195
UPC	887621412890
商品代码	85332900
LKZ_FDB/ CatalogID	D11.1SD
产品组	9791

??

????????????????????

S7-200 CPU通信口的速率一个新出厂的CPU，它的所有的通信口的速率都是9.6K波特。CPU通信口的速率只能在S7-200项目文件中的“系统块”中设置，新的通信速率在系统块下载到CPU中后才起作用。

通信电缆的通信速率如果使用智能多主站电缆配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版，只需将RS232/PPI电缆的DIP开关5设置为“1”而其他设置为“0”；而USB/PPI电缆不需要设置。老版本的电缆需要按照电缆上的标记设置DIP开关。

由Micro/WIN 决定的PC机通信口（RS232口）的通信速率这个速率实际上是去配合编程电缆使用的，在Micro/WIN软件中打开Set PG/PC Interface，设置PC用于同编程电缆通信的速率。USB口使用USB/PPI电缆，不需指定速率。