

# 液体荧光增白剂

产品名称	液体荧光增白剂
公司名称	南通英亲软化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省如东县岔河镇银河工业园区五里墩桥南首
联系电话	86-0513-84377525 18936203819

## 产品详情

最新研制生产的一种主要用于造纸、纺织、印染、涂料、腻子粉（膏）、建材行业，是国际上极为推崇的新型荧光增白剂。液体荧光增白剂是一种二苯乙烯均三嗪型衍生物，结构体带有能有效吸收紫外光，激发强烈荧光的多种基团。产品耐酸碱性好，在PH3.5-10范围内均可取得较佳的增白效果，产品能与水任意比例混溶，使用方便，是目前大型造纸企业、棉纺企业自动化、连续化生产的理想增白原料。用途适用于造纸涂布、表面施胶、喷涂及浆内添加等，也可用于棉织品的增白。性能特点：

- 1、使用方便，可与水任意比例混溶，适宜于自动化连续添加计量。
- 2、有良好的耐酸性即、使在较低的PH值下也有优异的增白。
- 3、本产品采用先进的纳滤技术使其含盐量较低，在常温下具有较好的贮存稳定性。
- 4、与同类产品比较，具有相当的日晒牢度。
- 5、在0 以上产品保持稳定，-3 以下可能会结冰。但加热后会溶解，不影响使用效果。适用范围：
  - 1、在纸浆内可直接加入，常规用量：0.05-1.2%（绝对干浆）。
  - 2、在表面施胶中与常用的淀粉、CMC、PVA一起使用可获得较好的增白效果，常规用量0.5-10g/L。
  - 3、在涂布过程中，任意位置添加均可，在PVA、CMC、竹粉一起使用时会获得更好的效果，常规用量：0.1-1.4%（对涂料重量）。包装与贮存：25kg、50kg、200kg或塑料桶包装，根据客户需要可提供特殊包装。应贮存与阴凉、干燥、通风的库房内，贮存期为六个月。