

# 高压恒流泵（精密）

产品名称	高压恒流泵（精密）
公司名称	湖南琼之途升科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌：微灵:5ml
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村碧桂园智慧园12栋105室
联系电话	13080560939

## 产品详情

### 应用领域

可应用于高效液相色谱系统，离子色谱系统，形态分析及原子荧光等设备，也可应用作高压反应系统的进样泵。

### 产品介绍

小巧的外形和体积

高精度、高压液体输送

与液相色谱、纯化系统、微反应器等单元配合使用，也可以单独作为输送工具使用

### 特点

小型化结构设计，体积小，节约空间，操作方便；

静音，无机械噪音。

出口配备两种接头，可分别接1/16管道和1/8管道（还可连接3 mm），方便客户使用；

浮动式双柱塞设计，一体式泵头，凸轮行程小，输液脉动小；

独特凸轮结构设计，复合电子脉冲抑制技术，出口流量均匀性好，进一步降低脉动；

操作方式包括恒流模式和多段程序流量模式，恒流模式中自动给出运行时间、速率以及体积；多段程

序流量模式中可自动调整流量，并自动记录当前程序段以及经过时间。

## 技术指标

流量范围	0.001~4.999mL /min	0.001~9.999mL /min	0.1~19.99mL /min	0.1~49.99mL /min
增量	0.001mL/min		0.01mL/min	
流量准确度	± 0.5% ( >1mL/min时，水，室温 )			
流量稳定性	< 0.2% ( 1mL/min时，水，室温 )			
泵头材质	316L不锈钢			
出口管路外径	1/16不锈钢管			
入口管路外径	3 mm或1/8不锈钢管			
	3 mm或1/8四氟管			
出口压力	0~42MPa ( 室温 )		0~30MPa ( 室温 )	
单向阀	标准单向阀			
泵头类型	串联/并联			
电机	步进电机			
通讯协议	USB连接			
显示	LCD			
电源	220VAC ± 10% , 50/60Hz			
尺寸	155 × 145 × 280mm ( 长 × 高 × 深 ) ( 含泵头 )			