

上海诚信供应全自动攻牙机 钻孔机 多轴器 刀具----

产品名称	上海诚信供应全自动攻牙机 钻孔机 多轴器 刀具----
公司名称	无锡思孚科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡无锡市新区硕放杨家湾工业园一路
联系电话	0510-85312976 18321969019

产品详情

思孚科技有限公司是一家集设计、研发、制造和销售为一体的新型企业。我公司的攻牙机特点：

- 1、马达内装独立降温风扇，强制散热，可避免高温而导制马力降低，可连续操作、坚固耐用。
- 2、特采用实心立柱，经回火处理消除应力，外表镀硬铬，耐摩擦、不生锈。
- 3、为提高扭力、降低转速，特别在主轴内部多设置一组减速齿轮组，以创造完美牙纹及延长丝攻寿命。
- 4、可连续高速循环运转，每分钟42次。
- 5、特设双重安全扭力保护装置，防止丝攻之折损。
- 6、操作简单（脚踏形式），初学者也可顺利操作，操作者两手均可自由离开机械以配合上下料。
- 7、齿轮替换式、无细牙限制；丝攻不对孔、丝攻会自动退回；
- 8、齿轮传动，全部是单面齿接触无间隙；一转一牙距，牙纹完美符合牙规检验；
- 9、配合牙距，丝攻耐用寿命长；
- 10、齿轮拆换简易、方便；
- 11、可以配合振动盘，实现全自动上下料，加倍提高工作效率；
- 12、马达内装独立降温风扇，不发烫；立柱为实心、镀硬铬、耐磨擦不生锈。

12、攻牙品质稳定，对于要求牙纹品质的商品最为适用；适合中、大型量产品生产。
齿轮式攻牙机实用新型技术主要说明：（1）：搭配不同的挂轮组来达到所要求的螺纹的螺距.此技术相比目前市场上的导螺杆式攻牙机型机械磨损更小，更加耐用，精度更高，适用范围更广.相比市场上的钻攻两用机型，螺纹的精度更加准确，更适用于加工铝、塑料、薄板等软性材料.（2）在皮带轮座和机械离合器处各装有一个调整扭力大小的装置来调整扭力的大小，以防止在加工过程当中因为扭力过大而造成丝锥折断或者扭力过小而造成的丝锥打滑不能加工.本机床的进给由交换齿轮带动，进给机构设有消除弹簧利于挤压丝锥，故能使所加工螺孔的精度达到理想要求

(3)可以配合多轴器，多孔同时攻牙，提高生产效率，节省加工成本。规格 GT2-223 主轴行程最大 65mm 旋径 430mm 头部之上下动距 300mm 主轴端和台之最大距离 470mm 工作台尺寸 340*340mm 基础面积 580*425mm 马达 3相1HP 6P 主轴迴转数 50HZ 515,285,155 60HZ 620,340,190(轉)

符合本機台使用之自動送給螺距 (1)每英寸的牙數:10,11,12,14,16,18,19,20,24,28 (2)mm

:0.7,0.8,0.9,1.0,1.25,1.5,1.75,1.8,2.0,2.5 重量 200kg 功能(工件特性以SC45為標準): 螺牙直徑(mm): 5- 16
多軸最大能力(m/m) 標準螺距: 6*9軸 8*4軸 12*2軸 連續循環運轉每分鐘25回