

湖北电缆支架 树脂电缆支架

产品名称	湖北电缆支架 树脂电缆支架
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:树脂 产地:河北石家庄新华区
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

湖北电缆支架 树脂电缆支架

配置及安装

- (1)钢结构支架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长度偏差应在5mm以内，切口处应无卷边、毛刺。
- (2)钢支架应焊接牢固，无显著变形。支架各横撑间的垂直净距应符合设计要求，其偏差不应大于2mm。层间净距应不小于两倍电缆外径加10mm；充油电缆为不小于两倍电缆外径加50mm。
- (3)电缆支架应安装牢固，横平竖直。各电缆支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。在有坡度的电缆沟内或建筑物—l-
安装的电缆支架，应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。电缆支架横档至沟顶、楼板或沟底的距离。
- (4)组装后的钢结构竖井，其垂直偏差不应大于其长度的0.2%，支架横撑的水平误差不应大于其宽度的0.2%，竖井对角线的偏差不应大于对角线长度的0.5%。
- (5)电缆托架的制作、安装应符合设计的要求。
- (6)电缆支架必须先涂防腐底漆，刷漆应均匀完整。

位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区的电缆支架，应作特殊的防腐处理或热镀锌，也可采用其他耐腐蚀性能较好的材料制作支架。