

# 无锡地磅-无锡专业地磅生产厂家

产品名称	无锡地磅-无锡专业地磅生产厂家
公司名称	上海衡高远称重设备有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	型号:SCS 产地:上海 品牌:高远
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层
联系电话	18994595799 18994595799

## 产品详情

无锡地磅-无锡专业地磅生产厂家

上海衡高远称重设备有限公司，专业生产销售、出租回收、批发维修（1-200T）大小型电子地磅/汽车衡、电子秤、数字式地磅，不锈钢地磅，三层缓冲地磅，防爆地磅，防水、带打印仪表地磅，可连电脑地磅，移动式地磅，便携式地磅，无人值守称重系统、二维码识别系统，规格齐全、应有尽有，\*\*\*\*，售后及时、随叫随到，欢迎来电咨询，质量有保证！

大地磅，称重30吨~200吨，主要用于大型货车，半挂车，拖挂车，工程车等称重。宽度长度可定制。根据总长度，分为一节，二节，三节，四节等结构。

适用尺寸：宽：3m 3.2m 3.4m

长：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

小地磅，称重5至30吨，通常用于三轮车，拖拉机，面包车，小厢式货车，等轻型，微型货、卡、箱式车进行上磅称重。

适用尺寸：1.5\*3米，2\*2米，2\*3米，2\*4米2\*5米，2.2\*5米，2.5\*4.5米，2.5\*5米，2.5\*6米等。

电子大地磅秤即电子汽车衡，采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

电子地磅、汽车衡主要工艺：

- 1.压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。
- 2.U型梁采用不小于6mm钢板冷轧；面板为Q235国际钢板。
- 3.机械加车间，加工设备齐全，配件自行生产，定做特种结构。
- 4.自动焊机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6.零件焊接采用CO2保护焊接，全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7.喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。
- 8.秤台面漆两遍喷漆风干，可选喷漆，油漆不褪色，附着力强。连接件全部采用镀锌处理。
- 9.秤体底面与表面工艺一致，喷砂除锈，水性防锈，水性防锈底漆，面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。
- 10.秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件（压板、球碗）与秤体牢固焊接。
- 11.传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。
- 12.出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、

维修。

13.模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。各地计量部门检定通过率100%。

电子地磅还有一个很重要的问题，就是地磅的基础，一个好的地基也可以增加地磅的使用寿命，本公司出厂销售的地磅都均带设计地磅基础的图纸，免费提供，您按图纸的要求做就可以了。电子地磅基础主要分两种：无基坑或有基坑。

无基坑优点：.基础施工费用低；安装、维修方便；通风良好，维护简单；无积水。无基坑缺点：相对有基坑占地面积较大；车辆上下需爬坡。无基坑建议：安装警示护栏；不建议在秤体两侧砌墙。

有基坑优点：相对无基坑占地面积小；外形美观；不用浇斜坡；车辆可直接上去；有基坑缺点：如遇排水不畅，容易积水浸泡；安装和维修不便；底部通风不良，电子部件易受潮。有基坑建议：排水系统必须设计，制做准确得当；秤台四周安装警示牌。