

大连做标书的公司 采购标工程标全国接单中标率高

产品名称	大连做标书的公司 采购标工程标全国接单中标率高
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌名称:吾魏咨询 类型:大中小企业 制作周期:3-5天
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

吾魏咨询一直专注为企业提供大连标书制作、大连标书代写、大连标书咨询、大连指导投标、大连电子标书上传等服务，致力于为客户提供高质量的投标服务，为各大企业解决“怎么做标书”、“标书怎么做能中标”、“加急标书怎么做”、“做标书都需要准备什么资料”等等一系列疑问。

大连标书制作范围覆盖工程、建筑、机械、采购、化工、服务、医疗、通讯、环保、科教、农林、酒店、艺术、旅游等数十个大行业及数百个细分行业。“专业、专注、中标”是我们不断的追求。大连标书制作一站式服务，原创精品标书，杜绝标书雷同现象。专业大连标书制作团队，24小时大连标书加急制作，收费透明，不满意可无限修改等服务。

钢筋笼胎模简易示意图（单位：mm）

钢筋笼主筋接头采用滚轧直螺纹接头，接头相互间隔错开，根据规定，错距控制 $35d$ （ d 为主筋直径），且每个断面接头数量不大于50%，相邻接头断面间距不小于1m，滚轧直螺纹法接头要求钢筋笼加工精度高，第一节钢筋笼加工完毕经监理工程师检查认可后，就地同槽加工与之相邻的一节钢筋笼。在对接主筋以前，用滚轧直螺纹接头将第二节钢筋笼主筋与前一节钢筋笼主筋进行试连接，并要作上标记便于现场连接时对号入座，以此类推直至钢筋笼加工完毕。钢筋笼的直螺纹丝头需带塑料保护帽或拧上连接套筒，防止钢筋笼在吊装运输过程中破坏丝口。雨季或长期码放情况下，需对丝头采取防锈保护措施。

主筋采用滚轧直螺纹接头接长，必须满足《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107及《钢筋滚轧直螺纹连接技术规程》DBJ13-63-2005规范要求。

a 接头拼装时管钳扳手拧紧，使两个丝头在套筒中央位置相互顶紧。

b 拼装完成后，套筒每端不得有一个半丝以上的完整丝扣外露。

制作好并经并检验合格的钢筋笼挂牌标识，注明验收事宜、桩号及节段号。

在制作钢筋笼的同时在其上正确安装声测管，同一截面上等间距布置4根(3根) 50×2.5mm声测钢管，根据设计要求，声测管埋设至桩底，接头采用焊接接头，顶部伸出护筒顶口50cm。底部采用声测管底管随钢筋笼一起下放，下放一节连接一次，并向管内灌水，防止水压压破检测管并检验上一节声测管是否漏水，下放完毕后将管口严格密封防止混凝土进入。声测管待桩基混凝土声测合格后灌注水泥浆封闭。

钢筋笼保护层

钢筋笼主筋外缘至设计桩径混凝土表面净保护层厚度为61mm，采用C30圆形混凝土垫块，每4m截面布置对称布置6个，且按设计要求每隔4m沿桩周均匀布6个保护层垫块，垫块轴与主筋点焊。